



### Cuñas extractoras de conos

	Código
• MSP 1 para MK 1 - MK 3	305 0636
• MSP 2 para MK 4 - MK 6	305 0637



### Portabrocas Optimum de accionamiento rápido

Precisión de concentricidad < 0,06 mm

	Código
• 0 - 8 mm; B 16	305 0608
• 0 - 10 mm; B 16	305 0610
• 0 - 13 mm; B 16	305 0623
• 0 - 16 mm; B 16	305 0626



### Portabrocas Optimum de accionamiento rápido

	Código
• 1 - 13 mm; B 16	305 0656
• 3 - 16 mm; B 16	305 0657



### Rosgador para roscas

	Código	P.V.P.
Retrosceso rápido incorporado, efectivo de inmediato cuando se cambia la dirección del avance. Embrague con fricción ajustable en 4 pasos. Con fijación B 16. Incluye además: 2 casquillos flexibles, 2 llaves flexibles, 1 llave allen.		
• M5 - M12	335 2042	
• M3 - M12	335 2043	



**Novedad**

### Portabrocas de accionamiento rápido con admisión directa

	Código
Precisión de concentricidad inferior a 0,05 mm	
• 0 - 8 mm con admisión directa MK 3	305 0582
• 0 - 13 mm con admisión directa MK 3	305 0585
• 0 - 13 mm con admisión directa MK 4	305 0587



**Novedad**

### Pulverizador de lubricante de refrigeración con base magnética

	Código
	335 6663
Medidas de la base (l x an x al) 62 x 50 x 55,5 mm. Fuerza de adhesión 75 kg. Tubo flexible de 500 mm.	



### Tubo flexible con base magnética KMS 2

	Código
	335 6660
Dos mangueras de líquido de refrigeración variables de materia plástica. No conductor de la electricidad. Base magnética con fuerza de sujeción de hasta 50 kg. Longitud de los tubos de líquido de refrigeración 335 mm. Flexibles y estables. Insensible a la mayor parte de los disolventes y productos químicos. Se puede utilizar de forma universal en todas las herramientas.	