

Lijadoras de banda BSM 75 / BSM 150

Lijadora de banda para diferentes materiales, con dos boquillas de aspiración de serie para la conexión a un extractor.

Novedad



BSM 150

- Ahorra tiempo en el desbarbado de los bordes, y limpia los cordones de las soldaduras • Potente motor • Mesa de lijado inclinable de 15 a 30° • Gran velocidad de rotación de la cinta de 33 m/seg. • El montaje a una cara de los rodamientos facilita la sustitución de la banda • Gran superficie plana de lijado, y protector de seguridad ajustable para aplicaciones universales • Ajuste sencillo del ángulo de la superficie de soporte de las piezas de trabajo mediante una palanca de sujeción • Fabricación estable y libre de vibraciones • El protector de seguridad reduce la dispersión de las chispas • Herramientas de funcionamiento en un soporte accesible • Interruptor de seguridad fácilmente accesible para el usuario según IP 54, con disparador de tensión mínima e interruptor de paro de emergencia
- Ajuste de la banda sin necesidad de herramientas, ajustable sólo mediante tuerca fresada.

Accesorios incluidos:

- Banda de lijado 75 x 2.000 mm; K 60 (BSM 75)
- Banda de lijado 150 x 2.000 mm; K 60 (BSM 150)
- Protectores de seguridad para reducir la dispersión de las chispas
- Boquilla de aspiración de polvo

Accesorios opcionales:

Bandas de lijado BSM 75*

- 75 x 2.000 mm; Grano 40 335 7642
- 75 x 2.000 mm; Grano 60 335 7644
- 75 x 2.000 mm; Grano 80 335 7646
- 75 x 2.000 mm; Grano 120 335 7648

Bandas de lijado BSM 150*

- 150 x 2.000 mm; Grano 40 335 7672
- 150 x 2.000 mm; Grano 60 335 7674
- 150 x 2.000 mm; Grano 80 335 7676
- 150 x 2.000 mm; Grano 120 335 7678

Soporte de pieza de trabajo

- Para BSM 75 335 7881
- Para BSM 150 335 7891

*unidad de empaquetado y precio de 5 piezas

Código P.V.P.

| Modelo | BSM 75 | BSM 150 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Código | 332 1075 | 332 1150 |
| Dimensiones de la banda de lijado | 75 x 2.000 mm | 150 x 2.000 mm |
| Soporte de lijado | 75 x 575 mm | 150 x 575 mm |
| Nº de revoluciones | 3.000 rpm | 3.000 rpm |
| Velocidad de la banda | 33 m/seg. | 33 m/seg. |
| Ø interior dispositivo de aspiración | 57 mm | 57 mm |
| Ø exterior dispositivo de aspiración | 60 mm | 60 mm |
| Potencia del motor | 4 CV / 3 kW / 400 V | 6 CV / 4 kW / 400 V |
| Dimensiones (l x al x an) | 940 x 985 x 435 mm | 940 x 985 x 510 mm |
| Peso neto | 102 kg | 125 kg |



• Soporte para piezas opcional y regulable que permite lijar de forma rápida las piezas.

Lo más destacado



• Ajuste de la banda sin necesidad de herramientas, solo con la tuerca lateral.



• La superficie de lijado de extremo a extremo que está abierta en la parte de atrás también es muy apropiada para trabajar con piezas muy largas.



• El soporte de la superficie de lijado de extremo a extremo que está abierto en la parte de atrás también es muy apropiado para mecanizar piezas muy largas.



• Los rodillos de goma permiten un funcionamiento suave y evitan que la banda se desplace o se deslice.



• Retirada rápida del material gracias a la gran velocidad de la banda de 33m/seg.
• El soporte de piezas de trabajo inclinable permite lijar en el ángulo adecuado.