D 560 x 1500 / D 560 x 2000 / D 560 x 3000

Este torno de precisión para roscar y cilindrar, robusto y completamente equipado, demuestra una gran flexibilidad, mucha precisión y un excelente rendimiento mientras trabaja diferentes materiales.

D 560 x 1500

Accesorios opcionales:

	Código
• Plato de 3 garras Ø 315 mm, D 1-8" con garras universales ajustables	344 4055
• Garras blandas para plato de 3 garras Ø 315 mm	344 4056
• Plato de 4 garras Ø 400 mm D 1-8"	344 4051
• Plato de 4 garras Ø 325 mm Kombi	344 4052
• Contraplato Ø 315 mm D 1-8"	344 4042
• Contrapunto giratorio MK 5	344 0705

	Código
• Juego de cuchillas 20 mm con placas giratorias HM, 7 piezas	344 4011
• Limitador de posición, con 4 posiciones	344 4022
• Kit de porta-útiles de cambio rápido SWH 7 - C	338 4307
• Montaje en fábrica SWH	900 0400
• Limitador de posición, con 4 posiciones	344 4023

Más accesorios opcionales en las páginas 26 a 37.

Modelo	D 560 x 1500	D 560 x 2000	D 560 x 3000
Código	340 2615	340 2620	340 2630
Altura de las puntas	280 mm	280 mm	280 mm
Distancia máxima entre las puntas*	1.500 mm	2.000 mm	3.000 mm
Ø máximo torneado sobre carro	560 mm	560 mm	560 mm
Ø máximo torneado sobre bancada	355 mm	355 mm	355 mm
Ø máximo torneado sin escote	790 mm	790 mm	790 mm
Longitud del escote de la bancada	170 mm	170 mm	170 mm
Ø del eje escariado del cabezal - caña	80 mm	80 mm	80 mm
Soporte del eje del cabezal	Camlock ASA D 1 - 8"	Camlock ASA D 1 - 8"	Camlock ASA D 1 - 8"
Cono del eje del cabezal	MK 7	MK 7	MK 7
Nº de revoluciones del eje del cabezal	25 - 1.600 r.p.m.	25 - 1.600 r.p.m.	25 - 1.600 r.p.m.
Nº de velocidades	12	12	12
Rosca métrica (47)	0,2 - 14 mm/rev.	0,2 - 14 mm/rev.	0,2 - 14 mm/rev.
Rosca inglesa (60)	112 - 2 Gg/1"	112 - 2 Gg/1"	112 - 2 Gg/1"
Avance longitudinal (35)	0,059 - 1,646 mm/rev.	0,059 - 1,646 mm/rev.	0,059 - 1,646 mm/rev.
Avance transversal (35)	0,020 - 0,573 mm/rev.	0,020 - 0,573 mm/rev.	0,020 - 0,573 mm/rev.
Rosca trapecial (50)	4 - 112 DP	4 - 112 DP	4 - 112 DP
Rosca modular (34)	0,1 - 7 MP	0,1 - 7 MP	0,1 - 7 MP
Anchura de la bancada	350 mm	350 mm	350 mm
Recorrido del carro porta herramientas*	130 mm	130 mm	130 mm
Recorrido del carro transversal*	316 mm	316 mm	316 mm
Cono morse del contrapunto	MK 5	MK 5	MK 5
Recorrido de la pínola	180 mm	180 mm	180 mm
Altura de alojamiento de la torreta cuadrada (máx.)	25 mm	25 mm	25 mm
Potencia del motor	10 CV / 7,5 kW / 400 V	10 CV / 7,5 kW / 400 V	10 CV / 7,5 kW / 400 V
Potencia de la bomba de refrigeración	100 W	100 W	100 W
Dimensiones (l x al x an)	2.840 x 1.460 x 1.150 mm	3.340 x 1.460 x 1.150 mm	4.340 x 1.460 x 1.150 mm
Peso neto	2.302 kg	2.513 kg	3.310 kg

*Los recorridos de las guías son más cortos si se usan reglas de medición para pantallas digitales

Indicadores de posición, un accesorio imprescindible.
¿Necesita visualizar su torno? Consulte nuestra amplia gama de reglas y visualizadores en las páginas 34 y 35.
La manera más económica de equipar su máquina.

Accesorios incluidos:

- Plato de 3 garras Ø 315 mm
- Plato de 4 garras Ø 400 mm con garras independientes
- Plato de sujeción plano Ø 450 mm
- Casquillo de reducción MK 7 / MK 5
- Contrapunto fijo MK 7
- Contrapunto fijo MK 5
- Luneta fija paso hasta 19 - 165 mm
- Luneta móvil paso hasta 16 - 95 mm
- Banco montado
- Protección contra salpicaduras
- Freno del husillo
- Lámpara halógena
- Calibrador de tallado de rosca
- Carga inicial con aceite Mobil de alta calidad
- Sistema de refrigeración