

De banda y biseladora de tubo

Con 2 velocidades para afilar tubos y perfiles con rodillos de afilar.

- Para tubos y perfiles de metal.
- Ángulo de afiladura ajustable de 30 - 90°.
- Apto para diámetros de tubo de 1/2" a 2 1/2".
- Motor de gran capacidad con 3,0 kW.
- Mordaza prismática con bloque.
- Ajuste de altura de rodillo con vidrio y escala.

- Manejo confortable a través de dispositivo lijadora rotativa.
- Especialmente longevo por rodamiento mejorado y más grande.
- Soporte mejor desarrollado, reducción de vibración.
- Rodillo lijador cambiabile de manera simple y rápida sin herramientas.

- Todos los ajustes manejable sin herramientas.
- Con 2 velocidades de banda, adaptación perfecta al material correspondiente (15 m/seg para acero inox. y aluminio, 30 m/seg para acero).



Imágenes con rodillos opcionales.



• El ángulo ajustado es legible de forma óptima en una escala.

Modelo	RPSM 2
Código	3703078
Potencia del motor	4 CV / 3 kW / 400 V
Nº de revoluciones	1.400 / 2.800 r.p.m.
Dimensiones de la banda	100 x 2.000 mm
Velocidad de la banda	15 / 30 m/seg.
Ø de lijado	20 - 76 mm
Ángulos de lijado ajustables	30 - 90°
Ø de aspiración	100 mm
Dimensiones (l x an x al)	1.450 x 650 x 1.150 mm
Peso neto	196 kg

Motor de 4 CV y 2 velocidades

ACCESORIOS INCLUIDOS

Banda de lija estándar de grano K40,
rodillo de Ø 28 mm.

ACCESORIOS OPCIONALES

	Código
- Banda para aluminio K40	3722540
- Banda para aluminio K60	3722560
- Banda para aluminio K120	3722512
- Banda para acero K40	3722640
- Banda para acero K60	3722660
- Banda para acero K100	3722612
- Banda para acero inoxidable K40	3722740
- Banda para acero inoxidable K60	3722760
- Banda para acero inoxidable K100	3722712
- Rodillo Ø 20 mm	3723090
- Rodillo Ø 26 mm	3723091
- Rodillo Ø 32 mm	3723092
- Rodillo Ø 42 mm	3723093
- Rodillo Ø 48 mm	3723094
- Rodillo Ø 60 mm	3723095
- Rodillo Ø 76 mm	3723096
- Bolsa filtro	3722101