

Mini Kompakta 250 TV

GUIDE
The right gloves



ZEKLER
PROTECTIVE EYEWEAR



Recuerda la necesidad de utilizar
guantes y gafas de protección

Protección Laboral. Páginas 174 a 213

Kompakta

Cepilladora. Mesa de trabajo: 250 x 960 mm. Ø eje del cepillo: 72 mm. Cuchillas: n. 3. Dimensiones de las cuchillas: 250 x 30 x 3 mm. Altura mín. cuchillas: 20 mm. Velocidad de rotación: 3.500 rpm. Eliminación máx.: 3 mm. Ø conector aspiración: 100 mm. Gula cepillo inclinable: 0°-45°. Potencia del motor: 2,2 kW.

Regruesadora. Mesa de trabajo: 250 x 600 mm. Eliminación máx.: 3 mm. Velocidad de avance: 6,5 m/min. Altura mín. de trabajo: 6 mm. Altura máx. de trabajo: 120 mm. Ø conector aspiración: 100 mm. Potencia del motor: 2,2 kW.

Sierra circular. Ø hoja: 250 x 30 mm. Velocidad de rotación: 3.500 rpm. Altura máx. de corte a 90°: 80 mm. Ø conector aspiración: 100 mm. Ø conector aspiración en la protección: 40 mm. Potencia del motor: 2,2 kW.

Tupí. Ø eje portaherramientas: 20 mm. Velocidad de rotación: 8.100 rpm. Carrera útil eje: 90 mm. Ø máx. herramienta: 120 mm. Ø conector aspiración: 100 mm. Mesa de trabajo sierra-tupí de fundición: 250 x 850 mm. Potencia del motor: 1,2 kW.

Carro. Dimensiones del carro: 220 x 320 mm. Dimensiones banquito carro: 900 mm. Carrera carro: 300 mm

Escopleadora. Mesa de trabajo: 280 x 160 mm. Mandril tipo Westcott®: 3-16 mm. Ø máx. de la cola de agarre de la herramienta: 16 mm. Velocidad de rotación: 3.500 rpm. Carreras vertical, horizontal y transversal: 90-90-90 mm. Potencia del motor: 2,2 kW.

Dimensiones totales: 1.500 x 1.060 x 1.080 mm. Peso neto: 210 kg

6 funciones: Cepilladora, Regruesadora, Sierra circular, Tupí, Carro para escuadrar, Escopleadora

