

FTX 1000x360D



Visualizador montado de serie



INCLUIDO - Cambio rápido herramienta

Datos técnicos

FTX-1000x360D Visualizador

FTX-1000x360

		Visualizador digital de coordenadas (X, Y)	Sí	No	
Alimentación	V		400 - F3	400 - F3	
Potencia	Hp		3,2	3,2	
Cambio de velocidades			Engranajes	Engranajes	
Diámetro sobre bancada	mm		356	356	
Diámetro sobre escote	mm		506	506	
Diámetro sobre carro	mm		220	220	
Diámetro interior husillo	mm		38	38	
Distancia entre puntos	mm		1000	1000	
Cono punto			MT5	MT5	
Cono contrapunto			MT3	MT3	
Recorrido contrapunto	mm		120	120	
Número velocidades			16	16	
Velocidades	rpm.		45 - 1800	45 - 1800	
Rango avance long.	mm/rev		0,043 - 0,653	0,043 - 0,653	
Rango avance transv.	mm/rev		0,015 - 0,22	0,015 - 0,22	
Rango pasos métricos	mm/rev		37 tipos 0,4-7	37 tipos 0,4-7	
Rango pasos pulgadas	tpi		40 tipos 4-112	40 tipos 0,4-7	
Peso (Neto / Bruto)	Kg		750	750	
Dimensiones (LxAxH)	mm		1.920 x 740 x 1.180	1.920 x 740 x 1.180	
REFERENCIA			44	1040000	1055000
Código EAN			8423640	400405	400351

ACCESORIOS INCLUIDOS

FTX 1000x360 - FTX 1000x360D Visualizador

- Plato de 3 garras universal Ø200 mm.
- Plato de 4 garras independientes Ø200 mm.
- Plato de arrastre Ø300 mm.
- Luneta fija y luneta móvil
- Protección para plato de garras metálico
- Protección de barra de avance
- Sistema de refrigeración
- Cambio rápido de herramienta
- Lámpara de trabajo
- Plato guía y torreta cuádruple.
- Juego de herramientas y caja de herramientas
- Bancada

CARACTERÍSTICAS

- Torno profesional, de robusto diseño con guías prismáticas laminadas y rectificadas. Con eje de guía para avances automáticos. Interruptor de paro de emergencia, protectores de torreta y plato. Con microprocesador de paro de apertura de tapa y subida de plato. Freno eléctrico magnético y freno de pie.
- Declaración y equipamiento CE.