



C A R A C T E R Í S T I C A S

- Tornos para trabajar metales, de uso profesional, de robusto diseño con guías prismáticas laminadas y rectificadas, con protector trasero, bomba de refrigeración, freno de pie, caja de cambio automática de engranajes bañados en aceite. Husillo con rodamientos de rodillos cónicos, regletas de carros en forma de cuña ajustables. Con microinterruptor de paro de apertura de tapa y de subida del plato. Movimiento longitudinal y transversal automático.

ACCESORIOS INCLUIDOS

BF 1000 TME	BF 914 TME	BF 914 TME-M
Plato 3 garras Ø160	Plato 3 garras Ø160	Plato 3 garras Ø160
Plato 4 garras Ø200	Plato 4 garras Ø200	Plato 4 garras Ø200
Plato de bridas	Plato de bridas	Plato de bridas
Porta brocas MT3	Porta brocas MT3	Porta brocas MT3
Punto rotativo MT3	Punto rotativo MT3	Punto rotativo MT3
Punto fijo MT3	Punto fijo MT3	Punto fijo MT3
Luneta fija	Luneta fija	Luneta fija
Luneta móvil	Luneta móvil	Luneta móvil
Jgo. herramientas	Jgo. herramientas	Jgo. herramientas
Lámpara y sistema de refrigeración	Lámpara y sistema de refrigeración	Lámpara y sistema de refrigeración

Datos técnicos		BF 1000 TME	BF 914 TME	BF 914 TME-M	
Alimentación	V	400-F3	400-F3	230-F1	
Potencia	Kw - Hp	1,1 - 1,5	1,1 - 1,5	1,1 - 1,5	
Cambio de velocidades		Engranajes	Engranajes	Engranajes	
Diámetro sobre bancada	mm.	320	300	300	
Diámetro sobre escote	mm.	490	440	440	
Diámetro sobre carro	mm.	178	178	178	
Distancia entre puntos	mm.	1.000	914	914	
Diámetro interior husillo	mm.	38	38	38	
Cono punto		MT-5	MT-5	MT-5	
Cono contrapunto		MT-3	MT-3	MT-3	
Recorrido contrapunto	mm.	100	100	100	
Número de velocidades		9	9	9	
Velocidades	R.P.M.	75 - 2.000	75 - 1.400	75 - 1.400	
Rango avance long.	mm/rev	0,0527 - 1,2912	0,0527 - 1,2912	0,0527 - 1,2912	
Rango avance transv.	mm/rev	0,014 - 0,3448	0,014 - 0,3448	0,014 - 0,3448	
Rango pasos metricos	mm.	0,4 - 7	0,4 - 7	0,4 - 7	
Rango pasos pulgadas	tpi	4 - 56	4 - 56	4 - 56	
Peso	Kg.	500	450	450	
Dimensiones	mm.O	1860x750x1396	1600x730x1160	1600x730x116	
REFERENCIA	44	1070000	1085000	1100000	
Código EAN	8423640	144378	961753	964617	