



# Taladro fresador de columna / Floor type drilling-milling machine

**novedad**

## ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED ACCESSORIES

- Portabrocas - Chuck
- Cono MT4 - Morse Taper MT4
- Sistema de refrigeración - Coolant System
- Caja de herramientas - Tool Box

## CARACTERÍSTICAS

- Taladro fresador industrial de engranajes.
- Caja de engranajes silenciosa.
- Equipado con inversor de giro y avance automático del husillo.
- Husillo y caña de alta precisión.
- Dispositivo de paro de profundidad.
- Protector de portabrocas con micro interruptor de seguridad.
- Equipo de refrigeración.
- Paro de emergencia.
- Declaración y equipamiento CE.

## FEATURES

- Gear driven industrial drilling machine.
- Exceptionally quiet gear box.
- Equipped with tapping system and spindle power feed system.
- High precision ground spindle and larger quill.
- Feeding depth position stop device.
- Spindle safety protection guard.
- Coolant system.
- Emergency stop button.
- Declaration of conformity and equipment CE.

## Datos técnicos / Technical specifications

## FTX 40 TF CBA

Voltaje / Voltage	V	400 - F3
Potencia / Power	Kw-Hp	1,1 - 1,5
Transmisión / Transmision		Engranajes
Nº Velocidades / Nº Speeds		12
Velocidades / Speeds	rpm	75 - 3200
Capacidad de broca / Drilling capacity	mm	40
Distancia portabrocas-columna / Distance spindle-column	mm	272,5
Max. distancia portabrocas-mesa / Max. distance spindle-table	mm	610
Cono morse / Spindle taper		MT4
Avance husillo / Spindle feed	mm/r.	0,01/0,2/0,3
Profundidad taladro / Spindle stroke	mm	120
Diámetro columna / Diameter of column	mm	115
Dimensión mesa / Working table dimensions	mm	600x190
Recorrido transversal X / Table travel X	mm	370
Recorrido longitudinal Y / Table travel Y	mm	190
Dimensión base / Base size	mm	650x450
Tamaño ranura en T / T-slot size	mm	14
Altura total / Total height	mm	1920
Peso / Weight	Kg	350
Dimensiones / Packaging dimensions	mm	820x720x1.830
<b>REFERENCIA / REFERENCE</b>	<b>44</b>	<b>1425000</b>
<b>Código EAN / EAN code</b>	<b>8423640</b>	<b>093003</b>



**Avance automático del husillo / Spindle power feed system**

FTX 40 TF CBA