



BF 40 TF CB

C A R A C T E R I S T I C A S

- Taladro - Fresador de columna y de transmisión por engranajes.
- Amplia mesa de trabajo.
- Construcción robusta y precisa.
- Cabezal inclinable +45°
- Declaración y equipamiento CE.

F E A T U R E S

- Floor type Drilling-milling machine, driven by gears.
- Large worktable.
- Robust and accurate building.
- Tilt head +45°
- Declaration of conformity and equipment CE.

ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED ACCESSORIES

BF 40 TF CB

- Portabrocas cónico de Ø 16 mm, con llave y barra cónica
- Cuchilla cónica de Ø 80 mm.
- Manguito adaptador cónico MT3 - MT2.
- Bomba de taladrina.
- Llave de bloqueo 24 mm
- Llave 24 mm y llave para engranajes.
- Llaves Allen 4, 5, 6 mm.
- Cuña de extracción.
- Equipo de refrigeración.
- 16 mm. drill chuck and arbor
- 24 mm locking spanner
- 80mm Conical cutter
- Spanner for gears
- MT3-MT2 reducer taper sleeve
- 4, 5, 6mm Allen wrenches
- Coolant System
- Wedge for extraction
- Coolant system

Datos técnicos / Technical specifications

BF 40 TF CB

Alimentación / Input voltage	V	400 - F3	
Potencia / Power	Kw - Hp	1,1 - 1,5	
Transmisión / Transmission		Engranajes / Gears	
Nº Velocidades / Nº of Speeds		8	
Velocidades / Speeds	rpm.	85 - 1.445	
Capacidad broca / Drill bit capacity	mm	31,5	
Diámetro máx. fresa / Max. Mill capacity mm.		76	
Cono morse / Taper of spindle		MT3	
Giro del cabezal sobre columna / Turn of head over column		180°	
Giro perpendicular del cabezal / Perpendicular turn of head		360°	
Distancia eje-columna / Distance from spindle to column	mm	250	
Distancia eje-mesa / Distance from spindle to table	mm	780	
Distancia eje-base / Distance spindle to base	mm	1.265	
Recorrido bajada eje / Vertical travel	mm	120	
Recorrido del cabezal (Z) / Head travel (Z)	mm	515	
Recorrido longitudinal (Y) / Longitudinal travel (Y)	mm	370	
Recorrido transversal (X) / Cross travel (X)	mm	180	
Diámetro columna / Diameter of Column	mm	115	
Dimensión mesa / Working table dimensions	mm	585 x 190	
Peso (Neto / Bruto) / Weight	Kg	310 / 350	
Dimensiones Embalaje (LxWxH) / Packing Dimensions (LxWxH)	mm	840x740x1.930	
REFERENCIA / REFERENCE	44	1430000	
Código EAN / EAN code	8423640	138704	