




Protector portabrocas con desconexión de máquina a la apertura / *Chuck guard with microswitch*



BF 20 TS
BF 20 TS R+L

C A R A C T E R I S T I C A S

- Taladros de sobremesa de cambio de velocidades por correas con:
 - Husillo montado sobre rodamientos a bolas
 - Motores y poleas resistentes de fundición
 - Desplazamiento de la mesa por cremallera
 - Giro de la mesa sobre la columna 360°
 - Inversor de giro en modelo R+L
 - Protector del portabrocas con microinterruptor
 - Interruptor de seguridad de apertura de tapa
 - Paro de emergencia



F E A T U R E S

- Belt transmission Bench type drilling machines with:
- Spindle on ball bearings
- Strong motors and pulleys in casting
- Worktable travel by rack
- Table turning around column 360°
- Swivelling table at 45°
- Reversing switch (Model R+L)
- Chuck guard with microswitch.
- Safety limit switch at cover
- Emergency stop switch.



ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED ACCESSORIES

BF 20 TS	BF 20 TS R+L
Portabrocas automático	Portabrocas automático
Mordaza 100 mm.	Mordaza 100 mm.
Clamping vise 100 mm	Clamping vise 100 mm
Keyless chuck	Keyless chuck

Cambio de voltaje a 230 trifásico sobre demanda / Voltage change to 230V / Ph3 upon request

Datos técnicos / Technical specifications

		BF 20 TS R+L	BF 20 TS
Alimentación / Input voltage	V	400 - F3	230 - F1
Potencia / Power	Kw-Hp	1,1 - 1,5	1,1 - 1,5
Nº velocidades / Nº Speeds		12	12
Velocidades / Speed	R.P.M.	200 - 3.160	280 - 2.300
Capacidad broca / Max drilling capacity	mm.	20	20
Dist. portabrocas-columna / Distance from spindle axis to column	mm.	215	215
Cono morse / Spindle taper		MT-2	MT-2
Profundidad de taladro / Max travel of spindle	mm.	85	85
Diámetro columna / Diameter of column	mm.	80	80
Dimensión mesa / Working table dimensions	mm.	280x280	280x280
Altura total / Total height	mm.	1.085	1.085
Peso / Weight	Kg	70	70
REFERENCIA / REFERENCE	44	1715000	1730000
Código EAN / EAN code	84 23640	133006	132801