



Torno para metal / Lathe machine for metal



BF 520 C TME

**PEDESTAL INCLUIDO
STAND INCLUDED**



Cambio de velocidades por palanca /
Change of speeds by level

C A R A C T E R I S T I C A S

- Tornos para trabajar metales, de uso profesional, de robusto diseño con guías prismáticas laminadas y rectificadas. Con eje de guía para avances automáticos. Cambio de velocidades rápido por palanca, guías con regletas de cuña ajustables, interruptor de paro de emergencia, protector de plato metálico, protector de torreta. Con microinterruptor de paro por apertura de tapa y/o subida del protector de plato. CE

F E A T U R E S

- Metalworking lathes for professional purposes, of robust design, equipped with prismatic, rolled and rectified bed ways. Shaft of guide for automatic feeds. Quick change of speeds by level. Emergency stop switch, tool rest and chuck guards in metal. Limit micro-switch in cover and chuck guard. CE

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ACCESSORIES

LUNETAS	REF.	COD. EAN	P.V.P. €
Luneta fija / Steady Rest	440000929	8423640143609	65
Luneta móvil / Follow Rest	440000931	8423640143708	55

ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED ACCESSORIES

BF 520 C TME	
Plato 3 garras Ø 125	3 jaws Chuck Ø125 mm
Punto fijo MT-2	MT3 Centre
Punto fijo MT-3	MT2 Centre
Juego herramientas	Set of Tools
Pedestal	Stand

Datos técnicos / Technical specifications

		BF 520 C TME	
Alimentación / Input voltage	V	230 - F1	
Potencia / Power	Kw - Hp	0,55 - 0,75	
Cambio de velocidades / Speed change		Engranajes / Gears	
Diámetro sobre bancada / Max. swing diam. over bed	mm.	200	
Diámetro sobre carro / Max. swing diam. over carriage	mm.	115	
Distancia entre puntos / Distance between centers	mm.	520	
Diámetro interior husillo / Diam. of spindle bore	mm.	20	
Cono punto / Taper of spindle bore		MT - 3	
Cono contrapunto / Taper of tailstock sleeve bore		MT - 2	
Recorrido contrapunto / Travel of tailstock sleeve	mm.	50	
Número de velocidades / Spindle Speeds		6	
Velocidades / Range of Spindle Speeds	R.P.M.	140 - 1.710	
Rango avance long. / Longitudinal Feeds Range	mm/rev	0,05 - 0,15	
Rango pasos métricos / Metric Threads Range	mm.	0,4 - 3	
Rango pasos pulgadas / Inch Threads Range	tpi	8 - 28	
Peso / Weight (Net / Gross)	Kg.	130	
Dimensiones / Dimensions (LxWxH)	mm.	1.250x580x550	
REFERENCIA / REFERENCE	44	1220000	
Código EAN / EAN code	84 23640	052000	

Precio P.V.P. / Price