



TALADRO DE COLUMNA  
COLUMN DRILLING MACHINE

# B50E



MESA MOTORIZADA  
POWERED TABLE



RPM DISPLAY



**EQUIPAMIENTO ESTANDAR**

- Display digital RPM
- Lectura digital de profundidad
- Mesa motorizada
- Inclinación y giro de la mesa
- Ajuste de profundidad
- Expulsor de broca
- Equipo de refrigeración
- Sistema de roscado con inversión de giro
- 3 Conos reductores
- Portabrocas capacidad 1-13mm
- Volante sensitivo
- Lámpara de trabajo
- Caja de herramientas
- Certificado CE

**STANDARD EQUIPMENT**

- Digital display R.P.M.
- Depth readout display
- Powered table
- Tilting and swivel table
- Depth setting
- Drill ejector
- Coolant system
- Tapping system with turning inversion
- 3 MT sleeve
- Drill chuck capacity 1-13mm.
- Sensitive wheel
- Work light
- Tool box
- CE certificate

**B50E**

Capacidad de taladrado en acero 60kg (mm)	50	Drilling capacity in steel 60 Kg. (mm)
Capacidad de taladrado en fundición 200 HB (mm)	60	Drilling capacity in cast-iron 200 HB (mm)
Capacidad de roscado acero 60 Kg	M-36	Tapping capacity in steel 60 Kg
Capacidad de roscado fundición 200 HB	M-42	Tapping capacity in cast-iron 200 HB
Transmisión	Engranajes/Gears	Driving system
Avance automático	Si/Yes	Automatic feed
Embrague	Electromagnetic	Clutch
Nº y gama de avances	4(0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4)	Feed nº and range
Nº y gama de velocidades (rpm)	(12)52 - 1400	Speeds nº and range (rpm)
Potencia del motor principal (Kw)	3	Main motor power (Kw)
Cono	CM4	Taper
Recorrido del husillo (profundidad del taladro) (mm)	240	Spindle travelling (drill depth) (mm)
Distancia centro husillo/columna (mm)	360	Distance from spindle center to column (mm)
Diámetro de la columna (mm)	180	Column diameter (mm)
Superficie de la mesa (mm)	580x460	Table working surface (mm)
Superficie de la base (mm)	540x530	Base working surface (mm)
Distancia máxima husillo a mesa (mm)	590	Max. spindle - table distance (mm)
Distancia máxima husillo a base (mm)	1185	Max. spindle - base distance (mm)
Tamaño de ranura T mesa (mm)	14	T- slot size on table (mm)
Tamaño de ranura T base (mm)	20	T- slot size on base (mm)
Dimensiones (mm) [largo-ancho-alto]	950 x680 x 2405	Overall dimensions (mm) [LxWxH]
Peso neto/bruto (kg)	685/740	Net/brut weight (Kg)