



## S 350 GA

**OPTIMUM**  
MASCHINEN - GERMANY

Sierra de cinta para metal de fabricación robusta y maciza. Con guías de rodamiento de las cintas de corte de metal duro, combinables e ajustables individualmente, con bajada y subida hidráulica regulable y mordaza hidráulica.

Modelo	S 350 GA
Código	3292350
Potencia del motor	3,0 CV / 2,2 kW / 400 V
Capacidad de corte a 90°	270 mm
Capacidad de corte a 90°	350 x 240 mm
Capacidad de corte a +45°	230 mm
Capacidad de corte a +45°	230 x 150 mm
Capacidad de corte a -45°	200 mm
Capacidad de corte a -45°	200 x 140 mm
Capacidad de corte a -60°	140 mm
Capacidad de corte a -60°	140 x 140 mm
Desarrollo de la sierra	2.925 x 27 x 0,9 mm
Dimensiones mín. (l x an x al)	1.750 x 1.075 x 1.420 mm
Peso neto	600 kg



**Modelo semiautomático, bajada y subida hidráulica regulable y mordaza hidráulica**

S 350 GA  
3292350

### ACCESORIOS INCLUIDOS

Hoja de sierra bimetálica, cilindro de bajada hidráulico, banco, microinterruptor para desconexión final automática, mordaza de acción rápida, sistema de refrigeración.

### ACCESORIOS OPCIONALES

Hoja de sierra	Código	P.V.P.
- 6-10 ZZ	3357542	38€

## BZH 220 x 280 Vario

Sierra de cinta **semiautomática** con grandes poleas de arrastre y velocidad variable de 20 a 90 m/min.

- Sierra de cinta semiautomática, funcionamiento con sistema hidráulico: mediante pulsadores en el panel de mandos, subida y bajada del arco fácil de accionar.
- Tensión de la sierra hidromecánica legible sobre el manómetro.
- Hoja de sierra de una anchura de 27 mm: cuanto más ancha sea la cinta de sierra, más tiempo se queda en contacto con la pieza a cortar, y más recto es el corte.
- Equipada con un variador permitiendo una regulación de velocidad en continuo desde 20 a 90 m/min, y así permite el serrado de numerosos materiales como el acero inoxidable.

- Paro automático y retorno automático del arco, equipado de interruptores de final de carrera, para definir la posición inferior y la superior.
- Regulación bajo ángulo de -45° a +60°, con escala graduada bien legible.
- Rodamientos de bolas sobredimensionados sobre las guías, de los dos lados de la cinta, y equipados de grandes plaquetas de metal duro; la sierra es así perfectamente guiada.
- Altura de entrada la mordaza de banco 945 mm.
- Tapa del arco equipada de un microinterruptor, que para la máquina cuando se abra la tapa o la caja eléctrica.



BZH 220 x 280 Vario  
800170700

Modelo	BZH 220 x 280 Vario
Código	800170700
Potencia del motor	1,5 kW / 400 V
Potencia del motor bomba de refrigeración	120 W
Potencia del motor hidráulico	370 W
Capacidad de corte a 90°	220 mm
Capacidad de corte a 90°	220 mm
Capacidad de corte a 90°	200 x 280 mm
Capacidad de corte a +45°	200 mm
Capacidad de corte a +45°	200 mm
Capacidad de corte a +45°	200 x 220 mm
Capacidad de corte a -45°	220 mm
Capacidad de corte a -45°	220 mm
Capacidad de corte a -45°	220 x 220 mm
Capacidad de corte a +60°	130 mm
Capacidad de corte a +60°	120 mm
Capacidad de corte a +60°	120 x 120 mm
Subida/bajada del arco	Hidráulica
Abertura y cierre de la mordaza	Manual / Neumática
Avance corte	Cilindro hidráulico
Velocidad de corte	20 - 90 m/min
Desarrollo de la sierra	3.000 x 27 x 0,90 mm
Dimensiones (l x an x al)	1.950 x 800 x 1.700 mm
Peso neto	500 kg