

# Eléctricos Turbo

**STANLEY**



Modelo	ST-52-231-E	ST-533-401-E
Código	722316303	722316304

Modelo	ST-55-401-E
Código	722316305

Modelo	ST-52-231-E	ST-533-401-E	ST-55-401-E
Código	722316303	722316304	722316305
Potencia calorífica	0,3 - 2 kW 6.820 BTU	0,3 - 3,3 kW 11.250 BTU	0,3 - 2,5 - 5 kW 8.530 - 17.060 BTU
Flujo aire [CMH]	210	485	565
Área de calentamiento	44 m <sup>2</sup>	70 m <sup>2</sup>	108 m <sup>2</sup>
Potencia	230 V	230 V	400 V
Dimensiones (l x an x al)	300 x 300 x 335 mm	360 x 345 x 445 mm	360 x 345 x 445 mm
Peso neto	4,7 kg	7,5 kg	8 kg

- Ajustes calor
- Ajustes calor  
Termostato regulable
- Ajuste sólo ventilador
- Cable y enchufe incluido



CARACTERÍSTICAS VALOR AÑADIDO			
Ajustes calor	1	1	2
Control termostato	✓	✓	✓
Calif. protección IP44	✓	✓	✓
Protección sobrecalent.	✓	✓	✓
Opción sólo ventilador	✓	✓	✓
Asa de transporte	✓	✓	✓
Enchufe y cable incluido	✓	✓	✓

# Eléctricos Workshop

**STANLEY**



Modelo	ST-602-WS-E
Código	722316405



- Ajustes calor
- Termostato regulable
- Ajuste sólo ventilador
- Cable y enchufe incluido

Modelo	ST-602-WS-E
Código	722316405
Potencia calorífica	2 kW 6.828 BTU
Flujo aire [CMH]	161
Área de calentamiento	6 m <sup>2</sup>
Potencia	230 V
Dimensiones (l x an x al)	225 x 202 x 260 mm
Peso neto	2,6 kg

### CARACTERÍSTICAS VALOR AÑADIDO

Ajustes calor	2
Calificación protección IP44	✓
Protección sobrecalentamiento	✓
Opción sólo ventilador	✓
Asa de transporte	✓
Juego cable y enchufe 1,5 m	✓

# Eléctricos Industrial

**STANLEY**

Diseñado para calentar los talleres, obras, etc. No consume oxígeno y no produce humedad ni olor. Dotado de un interruptor de posiciones para el ventilador y termostato. Protección térmica y silenciosa. Conexión 230 V (ST-02 et ST-033) o 230 3 x 400 V (ST-05).



Modelo	ST-02-230-E
Código	722316201

Modelo	ST-033-230-E
Código	722316206

Modelo	ST-05-400-E
Código	722316211

Modelo	ST-02-230-E	ST-033-230-E	ST-05-400-E
Código	722316201	722316206	722316211
Potencia calorífica	0,65 - 1,3 - 2 kW 2.200 - 4.400 - 6.820 BTU	0,3 - 1,6 - 3,3 kW 5.460 - 11.250 BTU	0,3 - 2,5 - 5 kW 8.530 - 17.060 BTU
Flujo aire [CMH]	186	476	530
Área de calentamiento	38 m <sup>2</sup>	64 m <sup>2</sup>	97 m <sup>2</sup>
Potencia	230 V	230 V	400 V
Dimensiones (l x an x al)	290 x 335 x 370 mm	350 x 375 x 455 mm	350 x 375 x 455 mm
Peso neto	4,8 kg	4,8 kg	7,2 kg

- Ajustes calor
- Ajustes calor  
Termostato regulable
- Ajuste sólo ventilador  
(Excepto ST-02-230-E)
- Cable y enchufe incluido

CARACTERÍSTICAS VALOR AÑADIDO			
Ajustes calor	3	2	2
Control termostato	✓	✓	✓
Calif. protección IPX4	✓	✓	✓
Protección sobrecalent.	✓	✓	✓
Opción sólo ventilador	✓	✓	✓
Pared montable	✓	✓	✓
Asa de transporte	✓	✓	✓
Enchufe y cable incluido	✓	✓	✓



**STANLEY**®

**Calentadores Industriales**

