

CT 25



Características técnicas

Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho cepillo	Ancho boquilla	Motor cepillos			Motor Aspiración	Depósito Agua limpia	Depósito Agua sucia	Batería	Peso
						Nº	W	V					
AP 1	ILPTE00475	CT 25 C	1575	45	73	1	450	220	400	25	25	-	45
AP 2	ILPTB01193	CT 25 B	1575	45	73	1	390	-	400	25	25	1x12	45

*El cargador **está incluido** en el P.V.P.
El modelo CT25 B **no incluye** baterías.



Cesta portaobjetos delantera (opcional)



Contenedor portaobjetos trasero (opcional)



Portarrollos de papel (opcional)



Bolsa para la basura (opcional)

Características generales

Productividad extrema: Gran capacidad del depósito de la solución en un espacio mínimo. Gran autonomía de trabajo. Auto-stop para salida de la solución (electroválvula). Auto-stop retardado de los cepillos. Sistema de reutilización de agua.

Máxima robustez: Depósitos de polietileno de alta densidad. Botones del panel de mandos protegidos e impermeables. Motor reductor en baño de aceite. Protec-

ción anti-golpes del secador de suelos.

Grandes prestaciones: CFS (Center Flow System). CWS (Constant Weight System). Secador de suelo exclusivo con excelente rendimiento y gastos de uso bajos. Motor de aspiración de gran calidad y altas prestaciones.

Mantenimiento reducido: Filtro en la entrada y en la salida del depósito de la

solución. Capota volcable. Sustitución del cepillo sin herramientas. El labio del secador puede girarse 4 veces antes de ser sustituido. Sustitución de los labios y montaje del secador sin herramientas. Tubos desmontables sin herramientas. Baterías desmontables sin herramientas. Acceso fácil a los compartimentos interiores. Muchos componentes desmontables sin herramientas. Acceso fácil al compartimento eléctrico.

Ergonomía y diseño: Gran maniobrabilidad gracias a la excelente distribución de los pesos. Excelente visibilidad durante el trabajo. Sistema insonorizante de baja emisión de ruidos. Panel de mandos intuitivo (fácil de usar). Indicador de nivel de carga. Predisposición para cargador de batería a bordo. Enchufe externo para cargar la batería. Manilla regulable en altura. Depósito de la solución extraíble. Depósito de agua sucia extraíble.

CT 25

Cepillos

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1-2	Cepillo fibras naturales ø 460 mm	•	ISPPV37829
1-2	Cepillo nylon ø 460 mm		ISPPV01231
1-2	Cepillo tynex ø 460 mm	•	ISPPV29554



Prolongación cable/tubo flexible/baterías-cargadores/Labios

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1-2	Prolongación cable 20 m	•	IMECB42513
1-2	Prolongación cable 30 m	•	IMECB00341
1-2	Tubo flexible para el llenado de cubos		RACE175
2	Batería tracción tubular 12V-85Ah	•	BAT12085
2	Batería plana 12V-60Ah	•	TBAT12065
2	Batería AGM 12V-80Ah (sin mantenimiento)	•	TBAT12080
1-2	Labios de secado anterior XS		IMPVR51017
1-2	Labios de secado posterior XS		IMPVR51016



Pads

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1-2	Pad blanco (suave) ø 508 mm	•	ASPPV10007
1-2	Pad rojo (medio) ø 508 mm	•	ASPPV10016
1-2	Pad marrón (duro) ø 508 mm	•	ASPPV10025
1-2	Pad negro (abrasivo) ø 508 mm	•	ASPPV10034
1-2	Porta pad ø 460 mm	•	ISPPV00317



Cargador de batería CT25:

Cargador de batería preparado para poder trabajar baterías AGM (sin mantenimiento) y baterías de ácido (con mantenimiento).

Con una simple operación el cargador se ajusta para trabajar con baterías de ácido o de gel.

Un led indica el nivel de carga de la batería, comienza a destellar cuando la máquina debe ser cargada.

La batería está protegida mientras se está cargando.

Incorpora un toma para cargar la batería en una posición fácilmente accesible.



(1)



(2)



(3)

(1) El flujo de detergente sale y se detiene según el funcionamiento del cepillo, evitando derroches. La rotación del cepillo se detiene tras 3 segundos y reanuda pulsando el mando en el manillar. Protege el cepillo y la superficie a limpiar. Manilla regulable en altura.

(2) Sistema de reutilización de agua. Los depósitos de solución y agua sucia

pueden extraerse y transportarse. 25 l. de capacidad cada uno. Son fáciles de llenar, vaciar y limpiar. Filtros de entrada y salida en el depósito de solución para proteger los circuitos interiores de la máquina.

(3) CWS (Constant Weight System) Cepillo autonivelante, con pistón de gas, el cabezal flota sobre el suelo, para garantizar la máxima eficacia de limpieza.



(4)



(5)



(6)

Anchura de trabajo de 45 cm con una fuerza de lavado constituida por un cepillo con más de 57.000 cerdas.

(4) Fácil de transportar. Pesa menos de 50 kg sin batería. Puede ser guardada ocupando el menor espacio posible: Anchura 95 cm. Altura 61 cm. Profundidad 55 cm. Tubos, baterías y muchos otros componentes desmontables sin necesidad de usar herramientas. Fácil de desmontar y montar.

(5) Motor de aspiración de gran calidad y altas prestaciones gracias al colector interior sobradamente dimensionado. Sistema de secadores de suelo exclusivo IPC Gansow que asegura altas prestaciones y bajos costes. Tubo trasero de aspiración con sifón incorporado: impide que caigan al suelo gotas de agua cuando se apaga el aspirador.

(6) Gran autonomía de trabajo a 12 V con baterías hasta 85 Ah, permitiendo más de una hora de trabajo continuo.