

TORNO DE MADERA

Mod.: D 460FXL



D 460 BVL
EXTENSION **opcional**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Distancia entre puntos	457mm
Distancia bancada-punto	157mm
Distancia soporte-punto	82mm
Velocidad del eje (variable)	650-3800rpm
Eje del cabezal	M33 DIN800
Contrapunto (cabezal móvil)	
- Cono morse	MT2
- Recorrido eje contrapunto	55mm
Potencia del motor S1 (100%)/S6	550W / 770W
Voltaje	230V
Peso neto	33kg
Peso bruto	36kg
Medidas embalaje	300x820x460mm

- La altura extra grande entre el centro y la bancada permite tornear piezas de gran diámetro - perfecto para platos giratorios.
- Fácil de usar debido a la velocidad variable.
- Equipada con pantalla digital.
- Bancada, contrapunto, soporte de herramienta y cabezal de fundición gris.
- Contra punto MT2, con sistema de ajuste rápido.
- Marcha suave gracias a su correa POLY-V.
- Soporte de herramientas extra largo de 300mm con fijación rápida.
- Plato frontal grande de Ø145mm, patas de goma para minimizar las vibraciones.
- Eje contrapunto de 10mm.
- La máquina cuenta con un filtro electrónico de clase B, para evitar interferencias con otros aparatos eléctricos.

Material incluido:

Soporte de herramientas largo y corto, plato frontal, contrapunto giratorio, punto de arrastre de 4 dientes, herramientas de montaje.

Opciones:

Herramientas de torneado, gubias, etc.