



### EROSION DE PERFORACION LSD20-30A

SERIES NO.		LSD20-30A
<b>CARACTERISTICAS</b>		
Tanque de trabajo	Mm	790*490
Dimensiones mesa trabajo(X/Y)	Mm	450*210
Recorrido eje-X	mm	300
Recorrido eje-Y	Mm	200
Recorrido del servomotor del carnero(eje Z1)	mm	345
Recorrido cabezal(eje-Z2)	mm	0
Recorrido del volante manual (eje X)	mm	150
Peso max.de la pieza de trabajo	Kg	100
Diámetro del conducto de elctrodo	Mm	Ø0.2- Ø3.0
Altura min.-max.de la pieza de trabajo	mm	50-200
Dimensiones externas(l x an x al)	Mm	1040*1060*2000
Embalaje(L x an x al)	Mm	1230*1170*2220

### UNIDAD DE ALIMENTACION ELECTRICA 30A

ESPECIFICACIONES		30A
Corriente nominal	A	30
Potencia total	KVA	3.5
Control de ejes		Z
Tipo de pantalla		LED
Velocidad de desplazamiento		MANUAL
Incremento mínimo de entrada	Mm	0.005
Dimensión exterior	Mm	1100*540*850
Embalaje(lxanxal)	Mm	1100*540*850
Peso	Kg	170

## ACCESORIOS ESTÁNDAR QUE SE INCLUYEN EN EL PRECIO:

- Porta-electrodo
- Guía del electrodo
- Conductos de electrodos
- Caja de herramientas
- Filtro de extracción
- Certificado CE

