



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Visualizador FAGOR X, Y, Z
Cabezal variable
Amenizador neumático de herramientas
Movimientos automáticos X Y
Movimiento rápido Z
Guías templadas
Engrase automático
Bandeja recolectora de refrigerante
Equipo de refrigeración
Lámpara de trabajo
Caja de herramientas
Certificado CE

STANDARD EQUIPMENT

FAGOR digital readout X, Y, Z
Inverter headstock
Pneumatic clamping device
Automatic movements X Y
Z Rapid movement
Grounded guides
Automatic oil system
Coolant collect tray
Coolant system
Work light
Tool box
CE certificate

**VISUALIZADOR FAGOR
FAGOR DIGITAL READOUT
X,Y,Z**



**GUÍAS VERTICALES ENDURECIDAS
HARDENED VERTICAL GUIDEWAYS**



FTV3			
MESA	Superficie de trabajo(mm)	1370X254	Worktable surface (mm)
	Ranuras en T (mm)	3X16	Number T-slot (mm)
	Peso máximo admitido sobre mesa (Kg)	340	Maximum weight over table (Kg)
RECORRIDOS	Longitudinal (mm)	914	Longitudinal (mm)
	Transversal (mm)	400	Cross (mm)
	Vertical (mm)	450	Vertical (mm)
AVANCES	Longitudinal (mm/min)	33-700	Longitudinal (mm/min)
	Transversal (mm/min)	33-700	Cross (mm/min)
	Vertical (mm)	290	Vertical (mm)
	Rápidos longitudinal y transversal (mm/min)	700	Longitudinal and cross rapid movement (mm/min)
	Rápidos vertical (mm/min)	290	Vertical rapid movement (mm/min)
CABEZAL DEL CARNERO	Cono	ISO 40	Taper
	Gama de velocidades (rpm)	60-4200	Range of speeds (Rpm)
	Número de velocidades	VARIADOR/INVERTER	Number of speeds
	Traslación del carnero (mm)	MANUAL	Ram movement (mm)
	Recorrido del carnero (mm)	458	Ram travel (mm)
	Avance de la caña (mm/min)	0,04/0,08/0,15	Quill feed (Rpm)
	Diámetro de la caña (mm)	86	Quill diameter (mm)
	Recorrido de la caña (mm)	120	Quill travel (mm)
	Potencia (Kw)	2,3	Power (Kw)
		Distancia min/max del husillo vertical a la mesa (mm)	0-458
	Distancia min/máx del husillo vertical al espejo (mm)	172-756	Distance from vertical spindle to machine mirror (mm)
PESO Y DIMENS. Y ANCHO DIMENSION EN	Dimensiones (mm) [largo-ancho-alto]	2000X1750X2400	Overall dimensions (mm) [LxWxH]
	Peso neto (Kg)	1450	Net weight (Kg)