



FRESADORA DE TORRETA VERTICAL
VERTICAL TURRET MILLING MACHINE

FTV 4



VISUALIZADOR FAGOR
FAGOR DIGITAL READOUT
X,Y,Z



GUÍAS VERTICALES ENDURECIDAS
HARDENED VERTICAL GUIDEWAYS



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Visualizador FAGOR X, Y, Z
- Cabezal variador
- Movimientos automáticos X Y Z
- Amarrador neumático de herramientas
- Guías templadas
- Engrase automático
- Bandeja recogida de refrigerante
- Equipo de refrigeración
- Lámpara de trabajo
- Caja de herramientas
- Certificado CE.

STANDARD EQUIPMENT

- FAGOR digital readout X, Y, Z
- Inverter headstock
- Automatic movements X Y Z
- Pneumatic clamping device
- Grounded guides
- Automatic oil system
- Coolant collect tray
- Coolant system
- Work light
- Tool box
- CE certificate



FTV 4

MESA	Superficie de trabajo(mm)	1370X305	Worktable surface (mm.)	TABLE
	Ranuras en T (mm)	3X16	Number T-slot (mm.)	
	Peso máximo admitido sobre mesa (Kg)	340	Maximun weight over table (Kg.)	
RECORRIDOS	Longitudinal (mm)	696	Longitudinal (mm)	TRAVELING
	Transversal (mm)	380	Cross (mm.)	
	Vertical (mm)	436	Vertical (mm)	
AVANCES	Longitudinal (mm/min)	33-700	Longitudinal (mm/min)	FEEDS
	Transversal (mm/min)	33-700	Cross (mm./min.)	
	Vertical (mm)	290	Vertical (mm)	
	R- pidos longitudinal y transversal (mm/min)	700	Longitudinal and cross rapid movement (mm./min.)	
	Rápidos vertical (mm/min)	290	Vertical rapid movement (mm./min.)	
CABEZAL DEL CARNERO	Cono	ISO 40	Taper	RAM HEADSTOCK
	Gama de velocidades (rpm)	70-3600	Range of speeds (R.p.m)	
	N' mero de velocidades	VARIADOR/INVERTER	Number of speeds	
	TraslaciOn del carnero (mm)	MANUAL	Ram movement (mm.)	
	Recorrido del carnero (mm)	500	Ram travel (mm.)	
	Avance de la caDa (mm/min)	0,04/0,08/0,15	Quill feed (R.p.m)	
	Di- metro de la caDa (mm)	105	Quill diameter (mm.)	
	Recorrido de la caDa (mm)	125	Quill travel (mm.)	
	Potencia (Kw)	3,75	Power (Kw.)	
		Distancia mín/max del husillo vertical a la mesa (mm)	10-540	
	Distancia mín/máx del husillo vertical al espejo (mm)	172-756	Distance from vertical spindle to machine mirror (mm.)	
PESO DIMENS	Dimensiones (mm) [largo-ancho-alto]	2000X1850X2500	Overall dimensions (mm) [LxWxH]	WEIGHT AND DIMENSIO NS
	Peso neto (Kg)	1800	Net weight (Kg.)	