



Torno industrial para metal / Industrial lathe machine for metal



FTX 1500x410 DCR

Paso de barra / Spindle hole $\varnothing$ 52 mm.
Plato 3 garras / 3 jaw chuck $\varnothing$ 200 mm.

**Visualizador
montado de serie /
Digital Readout Display as
standard equipment**



INCLUIDO / INCLUDED
Cambio rápido herramienta
/ Quick Change

Datos técnicos / Technical specifications FTX-1500x410 DCR

Visualizador digital de coordenadas / Digital read out (X, Y)	Sí / Yes
Alimentación / Voltage	V 400 - F3
Potencia / Power	Hp 4,5
Cambio de velocidades / Speed change	Engranajes / Gears
Diámetro sobre bancada / Max.swing over bed	mm. 410
Diámetro sobre escote / Max.swing over gap	mm. 540
Longitud efectiva escote / Effective length of gap	mm. 246
Diámetro sobre carro / Max.swing Over cross slide	mm. 255
Diámetro interior husillo / Spindle bore	mm 52
Distancia entre puntos / Distance between centers	mm. 1500
Cono punto / Taper of spindle bore	MT6
Cono contrapunto / Taper of tailstock sleeve	MT4
Recorrido contrapunto / Travel of tailstock sleeve	mm. 120
Número velocidades / Spindle Speeds	16
Velocidades / Range of Spindle Speeds	rpm. 45 - 1800
Rango avance long. / Long. feeds range	mm/rev 17 tipos/kinds 0,05-1,7
Rango avance transv. / Cross feeds range	mm/rev 17 tipos/kinds 0,025-0,85
Rango pasos métricos / Metric threads range	mm 39 tipos/kinds 0,2-14
Rango pasos pulgadas / Inch threads range	tpi 45 tipos/kinds 2-72
Rango pasos diametrales / Diametral threads range	d.p. 21 tipos/kinds 3-44
Rango pasos modulares / Module threads range	m.p. 18 tipos/kinds 0,3-3,5
Peso (Neto / Bruto) / Weight (Net / Gross)	Kg 1550 / 1750
Dimensiones (LxAxH) / Dimensions (LxWxH)	mm 2560 x 900 x 1640
REFERENCIA / REFERENCE	44 1028000
Código EAN / EAN code	8423640 293250

Precio P.V.P. / Price

C A R A C T E R I S T I C A S

- Torno para trabajar metales, de uso profesional, de robusto diseño con guías prismáticas laminadas y rectificadas. Con eje de guía para avances automáticos. Interruptor de paro de emergencia, protector de torreta. Con microinterruptor de paro por apertura de tapa y/o subida del protector de plato. Freno de pie.
- Declaración y equipamiento CE.

F E A T U R E S

- Metalworking lathes for professional purposes, equipped with prismatic, rolled and rectified bed ways. Shaft of guide for automatic feeds. Stop emergency switch, chuck guards. Limit micro-switch in cover and chuck guard. Foot brake.
- Declaration of conformity and equipment CE.

ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED ACCESSORIES

FTX 1500x410 DCR

- Plato de 3 garras universal $\varnothing$ 200 mm. y adaptador.
- Plato de 4 garras independientes $\varnothing$ 250 mm.
- Plato de arrastre $\varnothing$ 320 mm.
- Luneta fija y luneta móvil.
- Protección para plato de garras metálico.
- Protección barra de avance
- Sistema de refrigeración
- Lámpara de trabajo.
- Dial de rosca.
- Juego de herramientas y caja de herramientas
- Cambio rápido herramienta
- Visualizador montado de serie
- Bancada de fundición
- Self-centering 3 jaws chuck $\varnothing$ 200 mm. and Adapter
- Cooling system
- Independent 4 jaws chuck $\varnothing$ 250 mm. and Adapter
- Quick Change tool rest $\varnothing$ 320 mm Faceplate
- Steady and follow rests.
- Work lamp
- Chuck Guard in metal
- Thread Dial
- Tool Box and Tools
- Digital readout
- Cast iron stand