

CATM220

Hasta 2.000 kg. De accionamiento hidráulico. Fabricado con mango desmontable para una mayor facilidad en el transporte.



| | |
|--------------------|--------------------|
| Modelo | CATM220 |
| Código | 754752242 |
| Capacidad de carga | 2 T. |
| Altura mín. | 140 mm |
| Altura máx. | 340 mm |
| Dimensiones | 460 x 220 x 150 mm |
| Peso neto | 8,7 kg |

| |
|----------------------|
| CATM220 754752242 |
|----------------------|

CATM200

Hasta 2.000 kg. De accionamiento hidráulico. Fabricado con mango desmontable para una mayor facilidad en el transporte.



| | |
|--------------------|--------------|
| Modelo | CATM200 |
| Código | 754752220 |
| Capacidad de carga | 2 T. |
| Altura mín. | 135 mm |
| Altura máx. | 385 mm |
| Dimensiones | 535 x 225 mm |
| Peso neto | 12 kg |

| |
|----------------------|
| CATM200 754752220 |
|----------------------|

CAT2L

Hasta 2.000 kg. De accionamiento hidráulico. Fabricado con mango desmontable para una mayor facilidad en el transporte.



Perfil bajo



| | |
|--------------------|--------------------|
| Modelo | CAT2L |
| Código | 754752221 |
| Capacidad de carga | 2 T. |
| Altura mín. | 80 mm |
| Altura máx. | 330 mm |
| Dimensiones | 540 x 230 x 160 mm |
| Peso neto | 10 kg |

| |
|--------------------|
| CAT2L 754752221 |
|--------------------|

CATM200HL

Hasta 2.000 kg. De accionamiento hidráulico. Fabricado con mango desmontable para una mayor facilidad en el transporte.



Extra-largo



| | |
|--------------------|----------------|
| Modelo | CATM200HL |
| Código | 754752240 |
| Capacidad de carga | 2 T. |
| Altura mín. | 140 mm |
| Altura máx. | 800 mm |
| Dimensiones | 1.150 x 360 mm |
| Peso neto | 65 kg |

| |
|------------------------|
| CATM200HL 754752240 |
|------------------------|

Oferta válida hasta agotar existencias.