

Enrollador de manguera



Con estribo para montaje en pared/techo. Tubo flexible de poliuretano para aire comprimido con tejido intermedio altamente flexible y resistente a la abrasión. Para uso profesional. Con un simple tirón se enclava la manguera o se enrolla automáticamente si es preciso. Con articulaciones intermedias en el lado de entrada y en el de salida de aire, con lo cual se evita el retorcido de la manguera. Conexión: 1/4" RE. Longitud de manguera: 8 m. Manguera (Ø interior): 8 mm. Peso: 1,4 kg. Presión efectiva máx.: 15 bares.



Con estribo orientable para montaje en pared o techo. Manguera para aire comprimido de poliuretano con refuerzo textil. Muy flexible y resistente a la abrasión. Para uso profesional. Con un simple tirón se enclava la manguera. Se enrolla automáticamente si es preciso. En carcasa de chapa de acero. Conexión: 1/4" RE. Longitud de manguera: 12 m. Manguera (Ø interior): 8 mm. Peso: 7,8 kg. Presión efectiva máx.: 15 bares.

Tambor enrollador



Con tubo flexible de poliuretano con tejido intermedio 30 m. Altamente flexible y resistente a la abrasión. Con articulaciones intermedias en el lado de entrada y en el de salida de aire, con lo cual se evita el retorcido de la manguera. Giratorio 360°. Rosca de conexión: 1/4". Diámetro interior: 8 mm. Presión efectiva máx.: 15 bares. Diámetro exterior: 12 mm

Aceite para engrase



Aceite especial para herramientas neumáticas

Para proteger contra el desgaste prematuro y evitar la corrosión. Comportamiento mejorado de viscosidad y temperatura

- 250 ml

- 1 ltr.

Código

2500010

2500011



Aceite especial para compresores

Protege contra el desgaste prematuro y corrosión. Se puede mezclar con otros aceites de misma cualificación. Comportamiento mejorado de viscosidad y temperatura

- 1 ltr.

- 5 ltr.

Código

2500012

2500015

Grapadora



En un práctico estuche de plástico. Idónea para fijar hojas, tejidos, piel, revestimiento de paredes, materiales aislantes, etc. Útil para grapas de 6 mm a 16 mm tipo 80. Demanda de aire aprox.: 0,5l./disparo. Presión efectiva: 6 bares. Peso: 0,9 Kg. Grapas admitidas: Tipo 80.