



## COMBINADA 5 OPERACIONES

Mod.: K5 410VFP-3000



### CARACTERISTICAS TECNICAS

#### CEPILLO

Motor	5,4Hp (220v/380v)
Ancho cepillo	410mm
Nº cuchillas / medida	4 de 410x30x3mm
Ø Eje cuchillas	100mm
R.p.m.	4500rpm
Longitud de las mesas	1800mm

#### REGRUESO

Grueso máximo	225mm
Pasada máxima	4mm
Avance de la pieza	7,5m/min.

#### SIERRA CIRCULAR

Motor	7,5Hp (220v/380v)
Ø Disco / Eje	350mm / 30mm
Ø Incisor / Eje	120mm / 20mm
Capacidad de corte 90°	103mm
Capacidad de corte 45°	72mm
Disco inclinable	0-45°
R.p.m. disco	3500rpm
R.p.m. incisor	8000rpm

#### CARRO DE ALUMINIO

Medidas del carro aluminio	3000x350mm
corte paralelo	1100mm
Recorrido del carro	3000 mm

#### TUPI

Motor	5,4Hp (220v/380v)
Ø Eje	30mm / 50mm
Eje inclinable	90° - 45°
Ø Máx. Herramienta	300mm
R.p.m.	6 ( 3000-10000rpm)

#### TALADRO

Capacidad taladro	3 - 16mm
-------------------	----------

Ø Bocas de aspiración	3x120mm
Medidas máquina A	1160x2300x2040mm
Medidas máquina B	325x3290x450mm
Peso	1280Kg

- Máquina de fabricación europea industrial y muy resistente.
- Incisor con motor independiente.
- Gran capacidad de cepillado, 5mm, gran capacidad de regresado 4mm, guía de cepillado de 1100x155mm.
- Carro de aluminio de gran calidad, guiado sobre barras de acero endurecidas
- Sierra circular regulable en altura e inclinación por volantes.
- Panel de control situado en la parte delantera.
- Mesa de escuadrar estable, con ángulo ajustable y regla telescópica
- Gran capacidad de corte de disco a guía paralela (1100mm).
- Guía paralela de aluminio inclinable (45°/90°).
- Eje de cepillo con anclaje sólido, para un trabajo de calidad.
- Rodillos de alimentación accionados por cadena reforzada.
- Eje de tupí intercambiable MT4, con 6 velocidades e inclinable.
- La máquina puede separarse en dos, cepillo-regresado y sierra-tupí.
- Cubierta de protección de la tupí con guías de seguridad, toma de aspiración de 120mm.

#### Material Incluido:

Eje tupí intercambiable, incisor con motor independiente, 3 potentes motores, cuchillas de cepillo, unidad mortajadora, prensos, guía paralela.

#### Opcional:

Disco de sierra (diferentes), aspirador, pasta de deslizamiento, accesorios tupí, cuchillas cepillo, colocador de cuchillas magnético (WMG 90) y brocas de mortajadora.



1800mm	410mm	225mm	254mm	100mm	4500U/min
90° - 45°	030mm	0300mm	S/400V	S6/400V	4000U/min
10000-8000-6000 5000-4000-3000			1280kg	1160	2300
				2040	325
					450