



SIERRA - TUPI Mod.: KF 315VF-2600



CARACTERISTICAS TECNICAS

SIERRA CIRCULAR

Motor	5 HP
Ø Disco / Eje	315 / 30mm
Ø Incisor / Eje	100 / 20mm
Capacidad de corte 90°	100mm
Capacidad de corte 45°	80mm
Disco inclinable	90° - 45°
R.p.m. disco	4500rpm
R.p.m. incisor	8500rpm

TUPI

Motor	3,8 HP
Ø Eje	30mm
Altura Eje	140mm
Ø Máx. Herram.	200mm
R.p.m.	1800/3000/6000/9000

CARRO DE ALUMINIO

Medidas carro aluminio	2600 x 270mm	Ø Bocas de aspiración	2x100mm 1x40mm
Corte escuadra	1260 /2200mm	Medidas máquina	2900x1100x3600mm
Medidas mesa bandera	530 x 830mm	Peso	500 Kg

- Mesa extensible para el corte paralelo.
- Barra extensible maciza y milimetrada para la sujeción del palograma, con anclaje rápido.
- Anclaje del palograma de grandes dimensiones y equipado de rodamientos para un desplazamiento fácil y cómodo.
- Paro de emergencia a la altura de la mano según normativa
- Máquina dotada con incisor de doble disco.
- Transportador de ángulo para cortes a inglete y mordaza para un trabajo más preciso
- Alta calidad de fresado con protector de la tupi, con ajuste rápido y toma de aspiración.
- 4 velocidades de la tupi diferentes con lector exterior para un trabajo más cómodo.
- Herramienta de lijado incluida con la máquina.

Material Incluido:

Disco 315x30 z-40, incisor 100x20 z-24, transportador de ángulos, herramientas de lijado.

Opcional:

Discos de sierra, cuchillas y cabezales de tupi, medidor de ángulos WMG 90, aspirador.



800	1260mm	2500mm	Ø315mm	80mm	100mm	1800-3000-6000-9000U/min
140mm	Ø30mm	Ø200mm	S1/400V	S6/400V	3	
			1x5,2PS/HP 1x3,8PS/HP	1x7,2PS/HP 1x5,3PS/HP	500kg	1,3m³