



TALADRO DE COLUMNA  
COLUMN DRILLING MACHINE

# M30R



## EQUIPAMIENTO ESTANDAR

- Inclinación y giro de la mesa
- Ajuste de profundidad
- Expulsor de broca
- Equipo de refrigeración
- 3 Conos reductores
- Portabrocas capacidad 1-13mm
- Lámpara de trabajo
- Caja de herramientas
- Certificado CE

## STANDARD EQUIPMENT

- Tilting and swivel table
- Depth setting
- Drill ejector
- Coolant system
- 3 MT sleeve
- Drill chuck capacity 1-13mm.
- Work light
- Tool box
- CE certificate

### M30R

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
| Capacidad de taladrado en acero 60kg (mm)            | 30               | Drilling capacity in steel 60 Kg (mm)       |
| Capacidad de taladrado en fundición 200 HB (mm)      | 40               | Drilling capacity in cast-iron 200 HB (mm)  |
| Capacidad de roscado acero 60 Kg                     | M-20             | Tapping capacity in steel 60 Kg             |
| Capacidad de roscado fundición 200 HB                | M-30             | Tapping capacity in cast-iron 200 HB        |
| Transmisión  | Engranajes/Gears | Driving system                              |
| Avance   | Manual           | Feed  |
| Nº y gama de velocidades (rpm)                       | 12(125-3030)     | Speeds nº and range (rpm)                   |
| Potencia del motor principal (Kw)                    | 1/1,2            | Main motor power (Kw)                       |
| Cono   | CM4              | Taper                                       |
| Recorrido del husillo (profundidad del taladro) (mm) | 160              | Spindle travel (drill depth) (mm)           |
| Distancia centro husillo/columna (mm)                | 320              | Distance from spindle center to column (mm) |
| Diámetro de la columna (mm)                          | 120              | Column diameter (mm)                        |
| Superficie de la mesa (mm)                           | 500X420          | Table working surface (mm)                  |
| Superficie de la base (mm)                           | 460X450          | Base working surface (mm)                   |
| Distancia máxima husillo a mesa (mm)                 | 585              | Max. spindle-table distance (mm)            |
| Distancia máxima husillo a base (mm)                 | 1140             | Max. spindle-base distance (mm)             |
| Tamaño de ranura T mesa (mm)                         | 14               | T-slot size on table (mm)                   |
| Tamaño de ranura T base (mm)                         | 14               | T-slot size on base (mm)                    |
| Dimensiones (mm) [largo-ancho-alto]                  | 835X510X1730     | Overall dimensions (mm) [LxWxH]             |
| Peso neto/bruto (kg)                                 | 430/475          | Net/brut weight (Kg)                        |



[www.follow.bz](http://www.follow.bz)