

Rage3-DB



¿Por qué comprar una sierra que sólo corta madera?

Con marcación de guía de corte por láser y DOBLE BISÉL



¡Con un solo disco podrás cortar madera, hierro, aluminio y plástico!

Modelo	Rage3-DB
Código	670256
Potencia del motor	1.800 W / 230 V
Nº de revoluciones (en vacío)	2.500 r.p.m.
Profundidad máx. corte (bisel 90°)	80 mm
Profundidad máx. corte (bisel 45°)	40 mm
Anchura máx. corte (inglete 90°)	320 mm
Anchura máx. corte (inglete 45°)	225 mm
Dimensiones	600 x 510 x 780 mm
Peso neto	18,25 kg
Ø del disco	
Máximo Ø / Ø del eje / grosor (mm)	255 / 25,4 / 2

Incluye disco

La RAGE3-DB® es la perfecta sierra de inglete que combina la innovadora tecnología de corte multifunción con un sistema de doble bisel que reduce la necesidad de reajuste de la pieza de trabajo. Gracias a la tecnología RAGE®, corta con facilidad acero, aluminio y madera (incluso madera con clavos) utilizando tan sólo una hoja. Incorpora una rampa de 320 mm para cortes de ángulo largo, una amplia base para mayor estabilidad de corte y una guía láser para alcanzar una precisión óptima.



Con el disco de diamante podrás cortar piedra natural, hormigón, baldosas, etc.

ACCESORIOS OPCIONALES	
Rage3-db (255 mm)	Código
- Disco multifunción	677255
- Disco diamante	688255

Martillo electroneumático



Con 4 funciones (taladro, taladro percutor, cincel, cincel de libre rotación) y gran energía de impacto de 1,6 julios, esta herramienta puede realizar cualquier tarea profesional de taladrado con facilidad. El motor de gran potencia de 650 W y velocidad variable proporciona una potencia precisa y controlable. El mango auxiliar además del mango ergonómico principal, ambos acolchados, proporcionan comodidad y utilidad.

EVOLUTIONBUILD

Modelo	SDS4-800
Código	670650
Potencia del motor	650 W
Resistencia al impacto	1,6 J
Nº de revoluciones (en vacío)	0 - 1.100 r.p.m.
Ø máx. de taladro en acero	13 mm
Ø máx. de taladro en hormigón	20 mm
Ø máx. de taladro en madera	30 mm
Dimensiones (l x an x al)	210 x 320 x 85 mm
Peso neto	3,5 kg



ACCESORIOS INCLUIDOS	
3 brocas SDS (6 x 160 mm, 8 x 160 mm, 10 x 160 mm), 1 cincel plano 160 mm y 1 cincel puntiaguado 160 mm).	