



RECIFICADORA DE SUPERFICIES AUTOMÁTICA
AUTOMATIC SURFACE GRINDER

RSA 510

FOLLOW

RSA 510		
Superficie mesa de trabajo (mm)	510 x 250	Working table surface (mm)
Área máxima rectificado (mm)	510 x 250	Max. grinder area (mm)
Máximo recorrido longitudinal mesa (mm)	575	Max. longitudinal travel of table (mm)
Máximo recorrido transversal mesa (mm)	280	Max. cross travel of table (mm)
Máxima distancia centro husillo-mesa (mm)	535	Max. distance from spindle centre to table (mm)
Máxima capacidad de carga en plato magnético (Kg)	300	Max. Load capacity on magnetic chuck (Kg)
Velocidad husillo (Rpm)	2850	Spindle speed (rpm)
Velocidad mesa (m/min)	5 - 25	Table speed (m/min)
Movimiento automático transversal bancada (mm)	0,5-12	Automatic cross movement of bed (mm)
Precisión volante vertical (mm)	0,01	Vertical handwheel accuracy 1 degree (mm)
Volante transversal 1 vuelta (mm)	2	Vertical handwheel accuracy 1 revs. (mm)
Precisión volante transversal (mm)	0,02	Cross handwheel accuracy 1 degree (mm)
Volante transversal 1 vuelta (mm)	5	Cross handwheel accuracy 1 revs. (mm)
Potencia del motor del cabezal (Kw)	2,2	Power of headstock motor (Kw)
Potencia del motor hidráulico (Kw)	1,5	Hydraulic motor power (Kw)
Potencia avance motor transversal (Kw)	0,06	Power of cross motor feed (Kw)
Potencia motor refrigerante (Kw)	0,09	Power of cooling pump (Kw)
Dimensiones de la muela (mm)	200 x 25 x 32	Grinder dimensions
Dimensiones (mm) (largo x ancho x alto)	1650 x 2000 x 2140	Overall dimensions (mm) [LxWxH]
Peso neto/bruto (ka)	1680/1930	Net/brut weight (Ka)

VISUALIZADOR FAGOR 2 EJES
2 AXIS FAGOR DRO



EQUIPAMIENTO ESTANDAR

- Plato electromagnético (magnetizador/desmagnetizador)
- Equipo de refrigeración
- Soporte diamantador
- Movimientos automáticos X - Y - Z
- Visualizador FAGOR X Z
- Husillo a bolas eje Y
- Equilibrador de muelas
- Lámpara de trabajo
- Certificado CE

STANDARD EQUIPMENT

- Electromagnetic chuck (magnetizer/demagnetizer)
- Coolant system
- Diamond support
- Automatic movements X - Y - Z
- Digital readout X Z
- Y axis ballscrew
- Overhead parallel dresser
- Work light
- CE certificate

