

SECADORES DE MATERIAL DE SOBRE TOLVA

Secadores de Sobre Tolva

EST

Versiones de secadores : 6

EST 12 - 25 - 50 - 100 - 200 - 400



DESCRIPCIÓN

Los secadores modulares EST y su amplia gama, obtenemos una flexibilidad y modularidad que nos permite obtener un secado perfecto de los materiales tratados en el menor tiempo posible y con un ahorro energético y de espacio significativo.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- Protecciones y Seguridades: En conformidad con las normas "CE". Termostato auxiliar de seguridad para la temperatura de desconexión resistencias.
- Regulación: Termostato analógico, con paro /marcha manual de las resistencias y del secador.
- Soporte: Soporte para anclar en maquina y descarga de material para cambios de color.
- Estructura: Cono, codo resistencias y el tronco de soporte de fundición ,cuerpo y tapa superior de inox.
- Ventilador: De alta potencia y con trampilla regulable en la aspiración.

OPCIONES

- Válvula de aspiración VA-1 y VA-2.
- Carro soporte para transporte.
- Alimentador de carga de la tolva. (Serie MA).
- Alimentador de descarga a maquina(Serie MA).
- Filtro ciclón para impurezas del aire.

MODELOS SECADORES		EST 12 A	EST 25 A	EST 50 AT	EST 100 AT	EST 200 AT	EST 400 AT
Caudal nominal	M ³ /h						
Temperatura de Trabajo Máxima	°C	130	130	130	130	130	130
Alimentación eléctrica	V/ph/Hz	230v/1/50hz			400v/3/50hz		
Potencia resistencias	Kw	2.1	2.7	3.9	6.0	10.0	20.0
Potencia ventilador	W	90	90	200	250	400	400
Potencia total instalada	kw	2.2	2.8	4.1	6.25	10.4	20.4
Capacidad de la tolva	Litros	25	50	100	200	400	800
	Kg	12	25	50	100	200	400
Ø Diámetro	Mm	280	350	430	550	700	850
Altura	mm	790	965	1140	1390	1660	2130
Peso	kg						