

## FLEJADORA AUTOMÁTICA CON OPERARIO STRAPPER MATIC 6000 arco 850 X 600



Fácil de operar y para trabajar en lugares sin ningún tipo de mantenimiento y personal técnico para su emplazamiento o puesta en funcionamiento.

Flejadora automática con arco de fleje cerrado y sistema de lanzado, recogida, tensado, sellado y corte del fleje para mayor comodidad en el flejado de bultos o paquetes pequeños.

Máquina sencilla, fiable y sobretodo económica para labores no demasiado exigentes y soluciones adaptadas a su necesidad.

Disponemos de otras medidas de arco de flejado opcionales, las cuales les ofertaremos en caso de necesidad.

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Velocidad de maniobra	hasta 24 flejadas/minuto
Tensión regulable	10 a 70 Kgs.
Medidas fleje ancho	12 mm.
Medidas fleje espesor	0,55 a 0,70 mm.
Diámetro interior bobina	200 mm.
Altura mesa	810 mm.
Peso	220 Kgs.
Canal	850 x 600 mm (estándar)
Conexión	220V, monofásica, 50 Hz
Dimensiones mínimas paquete	100 x 20 mm. (ancho x alto)
Sobre ruedas giratorias y con freno	Incluido
Enhebrado del fleje	Manual
Regulación tensión de fleje	Manual
Expulsor automático de fleje	No disponible
Micro llegada de fleje a cabezal	Incluido
Reintento lanzado fleje en caso de fallo	No disponible
Detección de paquete	Mediante microrruptor