

T10-T15



T10



T15

Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho cepillo	Ancho boquilla	Motor cepillos			Motor tracción	Motor Aspiración	Depósito Agua limpia	Depósito Agua sucia	Cable	Peso
				m ² /h	cm	cm	Nº	W	V	W	W	l	l	m	Kg
AC	1	ILPTE00451	T10	900	25	26	2*	600	220	-	650	5	3	6,5	15
AP	2	ILPTE00452	T15	1350	37,5	43	1*	370	220	-	1000	14	15	15	35

*Cepillo cilíndrico



Características generales

T10. Extrema productividad: Capacitada para lavar zonas inaccesibles. Grandes prestaciones: Motor de aspiración de altas prestaciones. Ergonomía y diseño: Asa de conducción regulable en altura y plegable, para un fácil almacenamiento.

Ergonomía y diseño: Depósito de agua sucia extraíble, para una fácil limpieza. Máxima robustez: Panel de mandos fácil e impermeable.

T15. Fregadora profesional de reducido tamaño que nos permite la limpieza, marcha adelante y marcha atrás en suelos duros y moquetas, ideal para zonas de difícil acceso o entre mobiliario, como por ejemplo: restaurantes, hospitales, etc. Descarga de la solución de limpieza mediante una bomba eléctrica. Sistema flotador para el cierre de la aspiración.

Doble boquilla de aspiración para secado en marcha adelante y atrás. Depósito de agua limpia/sucia extraíble, para una fácil limpieza. Asa de conducción regulable en altura y plegable, para un fácil almacenamiento. Incorpora como dotación estándar un cepillo cilíndrico de nylon.

T10-T15

Cepillos

Mod.	Descripción	Opcional	Código
2	Cepillo fibras naturales ø 100x350mm	•	IPMVR 00314
1	Cepillo nylon ø 100x250mm (estándar)		ISPPV 75795
2	Cepillo nylon ø 100x350 mm (estándar)		ISPPV 39127
1	Cepillo tynex ø 100x250 mm	•	ISPPV 75796
2	Cepillo tynex ø 100x250 mm	•	IPMVR 00315



Prolongación cable/tubo flexible/baterías-cargadores/Labios

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Prolongación cable 20m	•	IMECB 42513
2	Tubo flexible para el llenado de cubos	•	RACE 175
2	Labios de secado anterior		IMPVR 75937
2	Labios de secado posterior		IMPVR 75938

