

Tacómetro digital / Digital tachometers

Código	Descripción	P.V.P.
520000130/01	CINTA REFLECTORA / REFLECTIVE TAPE	2,00 €
520000130/02	CABLE INTERFAZ USB / USB INTERFACE CABLE	4,00 €



C A R A C T E R Í S T I C A S

- Tacómetro digital con medición hasta 99.999 rpm. Para realizar la medición apuntar la luz del tacómetro a la cinta reflectora del objeto a medir las rpm. El tacómetro mide valor máximo, valor mínimo, valor medio y reducción a cero. Función contar objetos, siempre y cuando sean reflectantes. Memorización de datos. Permite transferencia de datos mediante cable USB. Apagado automático tras 15 minutos de inactividad. Modo en espera y aviso de batería baja. Display 99999. Se suministra con software, cable USB y cinta reflectora. Conforme a las normas IEC61010-031, IEC61326 y IEC61010-1.

F E A T U R E S

- Digital tachometer with measurement until 10 to 99.999 rpm. Point the tachometer light source to reflective tape to the object under test, measurement mode rpm. The tachometer measure maximum value, minimum value, average value and Zeroing. Count mode, the object under count must be reflective. Data hold. Data transferring by USB cable. Auto power off in 15 minutes. Hold mode and battery indicator. Display 99999. Accessories included software, USB cable and reflective tape. Conform to the following standards IEC61010-031, IEC61326 and IEC61010-1.

Datos técnicos / Technical specifications

UT372

Medición / Measurement	10 - 99.999 RPM
Selección de rangos / Range selection	10-99, 100-999, 1000-9999, 10000-99999 RPM
Mejor Precisión / Precision	0,04% +- 2 dígitos
Distancia del objetivo / Measurement distance	50 - 200 mm.
Batería / Battery	1,5V (AA) x'4
Dimensión Pantalla / LCD size	53 x 41mm.
Dimensión aparato / Product size	184 x 56 x 34mm.
Peso / Weight	100 gr.
Código de Barras / EAN Code	8423640142138
Referencia / Reference	520000130

Precio P.V.P. / Price



Termómetro digital / Digital thermometer

Código	Descripción	P.V.P.
520000140/01	CABLE INTERFAZ USB / USB INTERFACE CABLE	4,00 €
520000140/02	SONDA TEMPERATURA K / K TEMPERATURE CATHETER	5,00 €



C A R A C T E R Í S T I C A S

- Termómetro digital con pantalla retroiluminada. Dos entradas para realizar dos mediciones al mismo tiempo, adecuado para temperaturas K, J, T y E. Selección entre °C y °F. Puede almacenar hasta 100 mediciones y transferencia de datos mediante cable USB. Temperatura máxima, mínima y promedio. Alarma por Alta/Baja temperatura. Modo en espera programable de 5 - 60 min. y aviso de batería baja. Se suministra con software, cable USB y sonda de temperatura tipo K. Conforme a las normas EN61326:2006, EN55022:2006 Y EN55024:1998+A1+A2.

F E A T U R E S

- Digital thermometer with display backlight. T1 and T2 suitable for mismo tiempo, K, J, T and E type thermocouples. Possibility to select the temperature scale °C - °F. Total 100 sets of temperature readings. You can transfer the contents of the thermometer memory to a PC using the USB cable. Display readings of maximum, minimum and average. Display shows high/low limit alarm. Sleep mode time it is between 5-60 minutes and battery indicator. Included USB data transfer and Kelvin K temperature scale. Conform to the followings standards EN61326:2006, EN55022:2006 and EN55024:1998+A1+A2.

Datos técnicos / Technical specifications

UT322

Medición / Measurement	10 - 99.999 RPM
Selección de rangos / Range selection	10-99, 100-999, 1000-9999, 10000-99999 RPM
Mejor Precisión / Precision	0,04% +- 2 dígitos
Distancia del objetivo / Measurement distance	50 - 200 mm.
Batería / Battery	1,5V (AA) x 4
Dimensión Pantalla / LCD size	53 x 41mm.
Dimensión aparato / Product size	184 x 56 x 34mm.
Peso / Weight	100 gr.
Código de Barras / EAN Code	8423640142138
Referencia / Reference	520000130

Precio P.V.P. / Price

