



OTROS MODELOS SOBRE DEMANDA: DESDE 600 HASTA 35.000 LT/MIN.

OTHER MODELS ON REQUEST: FROM 600 UP TO 35.000 LTS/MIN

C A R A C T E R Í S T I C A S

- La nueva serie TDRY, gracias a la alta eficiencia del módulo de secado y a la limitada caída de presión, asegura una sensible reducción del consumo energético y del coste del ejercicio. La principal ventaja que ofrece es una caída de presión limitada también en condiciones de carga extrema y un punto de rocío extremadamente constante (3°C), también al variar las condiciones de funcionamiento.

CE

F E A T U R E S

- The new TDRY range, thanks to the efficiently cooling module drop, ensures high energy saving and low operational cost. The main advantages are low pressure drop even with load variances and a constant pressure dew point (3°C) with differing load conditions.

CE

Datos técnicos / Technical specifications		TDRY6	TDRY12	TDRY18
Alimentación / Input voltage	V	230 - F1	230 - F1	230 - F1
Caudal / Air Flow	Lt/Min	600	1.200	1.800
Diferencial Presión / Pressure Differential	m. bar	0,04	0,10	0,24
Conexión / Connection	BSP	1/2"	1/2"	1/2"
Peso / Weight	Kg	27	28	34
Dimensiones / Dimensions	mm.	370 x 515 x 475	370 x 515 x 475	370 x 515 x 475
REFERENCIA / REFERENCE	41	0000232	0000227	0000228
Código EAN / EAN code	8423640	970199	292901	929956

Precio P.V.P. / Price