

CIZALLA HIDRÁULICA DE ÁNGULO VARIABLE / CISAILLE HYDRAULIQUE D'ANGLE VARIABLE
VARIABLE ANGLE HYDRAULIC SHEAR / NDRYSHUESHME KËND HIDRAULIKE QETH

CCB 4x2000 / 20x4000

BASIC LINE



MODELO	CAPACIDAD DE CORTE (450MPa)	LONGITUD DE CORTE (mm)	CUELLO DE CISNE (mm)	LONGITUD TOPE TRASERO (mm)	ANGULO AJUSTABLE	GOLPES POR MINUTO	POTENCIA MOTOR (kw)	DIMENSIONES (mm)	PESO (t)
CCB 4x2000	4	2000	80	500	0,5° - 1,5°	20	4	2600x1500x1600	3
CCB 4x3200	4	3200	125	600	0,5° - 1,5°	20	5,5	3800x2000x1800	5
CCB 6x3200	6	3200	125	600	0,5° - 1,5°	12	7,5	3850x1950x1970	7
CCB 6x4000	6	4000	125	600	0,5° - 1,5°	10	7,5	4650x2600x2000	8,5
CCB 6x6000	6	6000	80	800	0,5° - 1,5°	25	7,5	6500x2600x2000	14
CCB 8x3200	8	3200	125	600	0,5° - 1,5°	12	11	3740x210x1950	8,5
CCB 8x4000	8	4000	125	600	0,5° - 2°	10	11	4700x2100x2000	10
CCB 8x6000	8	6000	120	600	0,5° - 2°	7	15	6700x2150x2100	18,5
CCB 12x3200	12	3200	125	800	0,5° - 2°	8	15	3800x2350x2200	11,5
CCB 12x4000	12	4000	125	800	0,5° - 2°	6	15	4610x2400x2300	13
CCB 12x6000	12	6000	125	800	0,5° - 2°	4	18,5	6800x2550x2500	35
CCB 16x3200	16	3200	125	800	0,5° - 2°	7	18,5	3850x2400x2400	12,5
CCB 16x4000	16	4000	150	800	0,5° - 3°	18	18,5	4850x2300x2320	16
CCB 16x6000	16	6000	150	800	0,5° - 3°	10	18,5	6820x2720x2750	33
CCB 20x3200	20	3200	125	800	0,5° - 2°	5	22	3810x2900x2720	18
CCB 20x4000	20	4000	125	800	0,5° - 2°	4	22	3660x2855x2720	24
MODEL	THICKNESS MAXIMUM CUTTING (450MPa)	CUTTING LENGTH (mm)	THROAT DEPTH (mm)	BACK GAUGE RANGE (mm)	RAKE GAUGE RANGE (mm)	STROKES PER MINUTE	MAIN MOTOR POWER (Kw)	OVERALL DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (t)



VISUALIZADOR DIGITAL
AFFICHEUR DIGITAL
D.R.O.
DIGITALANZEIGE

CCB BASIC LINE



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Visualizador digital
Protección trasera y lateral
Mesa de bolas
Tope trasero motorizado
Línea de corte con luz
Escote
Certificado CE



ÉQUIPEMENT STANDARD

Afficheur digital
Protection de plaque arrière et latéraux
Table à billes
Butée arrière électrique
Éclairage de la ligne de coupe
Col de cygne
Certificat CE



STANDARD EQUIPMENT

D.R.O.
Back and side safety guard
Ball table
Powered back gauge
Cutting line with light
Throat depth
CE certificate



STANDARD AUSSTATTUNG

Digitalanzeige
Rück- und Seitenwände Schutzeinrichtung
Kugeltisch
Powered Hinteranschlag
Schneiden mit Licht
Ausladung
CE-Zertifikat



Evaluación de Riesgos realizada en colaboración con:

pilz

Pilz Industrieelektronik, compañía
evaluadora según la normativa CE

Risk Assessment carried out in cooperation with: