

DH 26 GT / DH 28 GS /
DH 32 GS

SERIE INDUSTRIAL

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY



DH 26 GT
3034220

DH 28 GS
3034230

DH 32 GS
3034240

DH 32 GS disponible en
febrero 2013.


Taladros con avance automático de la pínola.

- Fabricación sólida y robusta de hierro.
- Movimientos suaves y gran estabilidad gracias a una columna del bastidor grande y de paredes gruesas.
- Alta precisión de movimiento gracias al husillo templado y rectificado.
- Movimientos suaves gracias a poleas de aluminio con multi rectificado.
- Amplia gama de revoluciones.
- Protección de husillo regulable en altura con microinterruptor para la protección contra virutas y partes desprendidas.
- Protección de husillo para garantizar la mejor protección del usuario.
- Lámpara de iluminación integrada.



Extractor integrado

- Cambio de herramientas sencillo a través del dispositivo de expulsión.



Transmisión

- 8 velocidades 75 - 2.900 r.p.m.

Imágenes con
accesorios
opcionales.

Modelo	DH 26 GT	DH 28 GS	DH 32 GS
Código	3034220	3034230	3034240
Potencia del motor (2 etapas)	1,1 - 1,5 kW / 400 V	1,1 - 1,5 kW / 400 V	1,1 - 1,5 kW / 400 V
Ø máx. taladro fundición/acero	26 / 24 mm	28 / 25 mm	32 / 29 mm
Tipo cono morse	MK 3	MK 3	MK 4
Revoluciones del husillo	75 - 2.900 r.p.m.	75 - 2.900 r.p.m.	75 - 2.700 r.p.m.
Dimensiones de la mesa	380 x 380 mm	376 x 394 mm	400 x 420 mm
Dimensiones (l x an x al)	600 x 380 x 1.300 mm	670 x 550 x 2.045 mm	—
Peso neto	166 kg	184 kg	304 kg