

#### **DINOX/DINEX**

Bombas fabricadas completamente en acero inoxidable AISI 304.

Suministradas con asa de transporte.

**Submersible drainage pumps manufactured completely in stainless steel AISI 304.**

**Supplied with handle for transportation.**

*Pompes immergées pour relever les eaux usées fabriquées complètement en acier inoxydable AISI 304. Livrées avec la poignée de transport.*



#### **APLICACIONES**

Vaciado de sótanos o lugares con filtraciones de agua. Drenaje de garajes. Fuentes de jardín. Trasvase de aguas desde lagos o estanques. Vaciado de piscinas.

#### **MATERIALES**

Cuerpo de la bomba, carcasa del motor, turbina, cuerpo aspiración e impulsión en acero inoxidable AISI 304. Cierre mecánico en carburo de silicio/grafito y retén con cámara intermedia de aceite.

#### **MOTOR**

Motor asíncrono de inducción a dos polos. Aislamiento clase F. Protección IP 68. Monofásico con condensador y protector térmico integrado.

#### **LIMITACIONES DE UTILIZACIÓN**

Prof. máx.de inmersión: 5m  
Temp. máx. del líquido: 40°C  
Diámetro máximo de sólidos: 10mm para Dinox y 20mm para Dinex.  
Servicio continuo.

#### **EQUIPAMIENTO**

Modelo monofásico con condensador y protector térmico. Suministrado con 5 m de cable eléctrico con enchufe tipo Schuko.

#### **APPLICATIONS**

**Emptying, cellars or places with water infiltrations. Drainage of garages. Garden fountains. Transfer of water from lakes or ponds. Emptying of swimming pools.**

#### **MATERIALS**

**Pump body, motor casing, impeller, suction and discharge mountings in stainless steel AISI 304. Mechanical seal in silicon carbide/graphite and lip seal with an intermediate oil chamber.**

#### **MOTOR**

**Asynchronous two pole induction motor. Insulation class F. Protection IP 68. Single phase with capacitor and built-in thermal protector.**

#### **OPERATING LIMITS**

**Maximum immersion depth: 5m  
Maximum liquid temperature: 40°C. Maximum diameter passage of solids: 10 mm for Dinox and 20mm for Dinex.  
Continuous operation.**

#### **EQUIPMENT**

**Single phase model with capacitor and thermal protector. Supplied with 5m power cord and Schuko plug.**

#### **APPLICATIONS**

*Relevage d'eaux d'infiltration de sous-sols, de garages. Vidanges de piscines et fonctionnement de cascades ou de jets d'eau. Transferts d'eau, de lacs ou de réservoirs.*

#### **MATÉRIAUX**

*Corps de pompe d'aspiration et d'impulsion, carcasse moteur, et roue en acier inoxydable AISI 304. Joint d'étanchéité en Carbure de silicium graphite, et joint avec chambre d'huile intermédiaire.*

#### **MOTEUR**

*Moteur asynchrone à deux pôles. Isolement: classe F. Protection IP 68. Monophasé avec condensateur et protection thermique incorporée.*

#### **LIMITES DE FONCTIONNEMENT**

*Prof. maximale immersion: 5m  
Température maximale du liquide: 40°C. Passage maximum des solides: 10mm pour la DINOX et 20mm pour la DINEX.  
Service continu.*


#### **ÉQUIPEMENT**

*En monophasé avec condensateur et protection thermique incorporée. 5m de câble électrique avec prise Schuko.*

CURVAS A 2.900 rpm

**PERFORMANCE CURVES AT 2.900 rpm**

COURBES DE FONCTIONNEMENT A 2.900 rpm



Modelo Model Modèle	Ø Impulsión Discharge Ø Ø Refoulement	Cable Cable Câble (m)	Características Features Caractéristiques	Kg	Ø de sólidos Ø of solids Ø du solides	Inmersión max Immersion max Immersion max	Dimensión embalaje Packaging dimension Dimension emballage							
<b>DINOX 10-10MA</b>	1 1/4"	10	H07 RNF	3,6	10 mm	5 m	200x190x330mm							
<b>DINEX 10-7MA</b>	1 1/4"	10	H07 RNF	3,8	20 mm	5 m	200x190x330mm							
Modelo Model Modèle	Código Code Code	V	P1 [kW]	P2 [HP]	P2 [kW]	I[A]	µF	l/min m³/h	25 1,5	50 3	75 4,5	100 6	125 7,5	150 9
<b>DINOX 10-10MA</b>	CA-0700	1 ~ 230	0,5	0,45	0,3	2	10	p.c. m.c.	9,4	7,8	7,3	6,8	5,3	3
<b>DINEX 10-7MA</b>	CA-0701	1 ~ 230	0,5	0,45	0,3	2	10		6,1	5,7	5	4	3	1,9