

Garant**Aparato de ajuste previo, Tipo: VGBASIC****Datos de pedido**

Número de pedido	355010 VGBASIC
GTIN	4062406229764
Clase de artículo	31E

Descripción**Ejecución:**

- Pantalla táctil de 10 pulgadas con sistema operativo Windows 10.
- Enfoque en un manejo intuitivo y extremadamente sencillo.
- Ajuste preciso de los dos ejes (X / Z).
- Cono de rodamiento de agujas SK 50 preciso.
- Conexión neumática mín. 5 bar.
- Cámara digital con aumento de 17 posiciones.
- Error de descentramiento axial o radial del husillo máx. 5 µm.

Aplicación:

Para la medición y el ajuste previo de las herramientas en la máquina / isla de máquinas-herramienta.

Suministro:

Cono SK 50 con rodamientos de agujas, software de medición en todos los idiomas principales y manguera para aire comprimido espiral de 3 metros, incluido enchufe de acoplamiento de 1/4 pulgadas.

Partes opcionales:

- Armario inferior n.º 354767.
- Reducciones n.º 354771, 354773, 354775, 354777, 354779.
- Impresora de etiquetas n.º 085505 tam. LW550.
- Etiquetas n.º 085565.
- Calibre macho n.º 355105 tam. 90 (en caso de empleo de herramientas SK 50).
- Fijación de husillo n.º 355102 tam. 1.

- **Limpiador de cantos de corte n.º 354788.**
- **Caperuza de cobertura n.º 354789 tam. 1.**

Descripción técnica

Profundidad	260 mm
Anchura base	580 mm
Altura	710 mm
Esfuerzo del husillo	50 kg
Campo de medición Z	400 mm
Peso	40 kg
Campo de medición X	400 mm
Ajuste rápido	neumático
Procedimiento de medición	Procesamiento de imágenes pantalla táctil de 10 pulgadas
Control de medición	Electrónica de medición PC
Anchura total	975 mm
Alojamiento base	SK 50
Conexión	100-230 V / 50-60 Hz
Precisión de medición	0,01 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Serie	VG Basic
Tipo de producto	Instrumento de ajuste