

Polipastos eléctricos

metalworks

Polipasto eléctrico robusto 220 V. Se suministra con mando a distancia con cable (1,5 m), gancho de seguridad, roscas de fijación. Con interruptor de seguridad en el mando a distancia. Protección de clase IP54. Certificado. Cuando se usa con el doble gancho montado sobre el chasis de la bandera, puede elevar el doble del peso. En este caso se debe vigilar cuando el tope rojo esté en la parte superior, pues en este caso no funciona el tope final de carrera como de costumbre (cable simple). El interruptor fin de carrera de estos polipastos no funciona en trabajo doble.



Modelo	PE 125/250		PE 300/600		PE 500/1000	
	Código	756810125	Código	756810300	Código	756810500
Fuerza de reenvío	SIN REENVÍO	CON REENVÍO	SIN REENVÍO	CON REENVÍO	SIN REENVÍO	CON REENVÍO
Fuerza portante	125 kg	250 kg	300 kg	600 kg	500 kg	1.000 kg
Altura de elevación	10 mts	5 mts	10 mts	5 mts	10 mts	5 mts
Velocidad de elevación	10 mts/min	5 mts/min	10 mts/min	5 mts/min	10 mts/min	5 mts/min
Largo del cable	12 mts		12 mts		12 mts	
Ø del cable	3 mm		4 mm		6 mm	
Resistencia del cable	900 kg		1.400 kg		1.400 kg	
Tensión	230 V		230 V		230 V	
Potencia	500 W		1.050 W		1.600 W	
Dimensiones (l x an x al)	325 x 130 x 150 mm		420 x 50 x 60 mm		420 x 50 x 60 mm	
Peso neto	11,5 kg		17 kg		30 kg	



Polipastos de cadena

metalworks

Polipasto excepcional para el uso medio duro. Perfecta relación calidad/precio.

Especificaciones: con cadenas cincadas y limitador de carga. Gancho giratorio con cierre de seguridad.

Modelo	HS-J 0.5 2.5	HS-J 1.0 2.5	HS-J 1.0 6.0	HS-J 2.0 2.5	HS-J 2.0 6.0	HS-J 3.0 3.0
Código	758580525	758581025	758581060	758582025	758582060	758583030
Capacidad	0,5 T.	1 T.	1 T.	2 T.	2 T.	3 T.
Longitud cadena	2,5 m.	2,5 m.	6 m.	2,5 m.	6 m.	3 m.
Capacidad de test	0,75 T.	1,5 T.	1,5 T.	2,25 T.	3 T.	4,5 T.
Nº de cadenas	1	1	1	1	2	2
Peso neto	9 kg	11 kg	16,95 kg	15 kg	23,75 kg	24 kg

Soporte bandera

metalworks

Soporte para polipasto. Se suministra con soportes, pernos y tuercas para el montaje sobre tubos redondos Ø 48 mm.




Modelo	SP 750	SP 1100
Código	758611010	756811100
Longitud de brazo	750 mm	1.100 mm
Capacidad	600 kg	300 kg
Peso neto	22 kg	30 kg

Carro polipasto

metalworks

Tipo estándar. Para diferentes dimensiones de viguetas. Para perfiles de 88 a 203 mm. Observación: únicamente para la exportación fuera de la UE.



Modelo	HNRK2T
Código	758592020
Capacidad	2 T.
Ø de la polea	90 - 205 mm
Peso neto	21 kg